承　认　书

APPROVAL SHEET

客 户 名 称: Customer Name	
产 品 名 称: Product Name	片式铁氧体磁珠（整体无铅） Chip Beads (Free-Lead)
制 造 商 料 号: Manufacturer P/N	CBG 系列化
客 户 料 号: Customer P/N	
版 本 号: Version No.	15.02
标准类型： Standard type	■标准品 Standard product ┌非标准品 Custom product

制造厂商 Manufacturer		
拟制 Draft	审核 Check	
	品管部	技术部
林晓华	徐雪枫	曹贤
日期 Date	2015-06-08	2015-06-08

客户承认印章 APPROVAL SIGNET	
日期 Date	

注：请确认后签回，如不签回，则视贵公司默认产品发货按我司标准品标准执行。

Note: Please confirm and sign back, if not we will considered the acception as our standard.

地址：广东省肇庆市风华路 18 号电子城

Address:FENGHUA ELECTRONIC INDUSTRIAL CITY, 18th FENGHUA ROAD, ZHAOQING GUANGDONG, P.R, CHINA

销售部电话 Tel: 0758-6923615　传真 Fax: 0758-6923616

技术部电话 Tel: 0758-6923611

网址 Web: http://www.fenghua-advanced.com

邮箱 E-mail: 2008lihuiqin@163.com


【 样单号 Sample No: 】

履 历 表 Resume


版本 Version No.	修 改 明 细 Modify Details	日期 Date
15.01	首次发行 Initial issue	2015-02-01
15.02	CBG1608系列增加了2200Ω、2500Ω；CBG2012系列增加了2700Ω，见下划线部分。.	2015-06-08

1 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration:

外形尺寸图：



内部结构图：




a.镀层 Ni/Sn plating
b. 银层 Ag layer
c.内电极 Inner electrode
d.瓷体 Body
e.端电极 Terminal electrode
f.瓷体 ferrite or ceramic

序号 No.	部位 Component		材料 Material
1	瓷体Body		铁氧体电感：镍铜锌体系Ni-Cu-Zn 甚高频电感：陶瓷体系Al_2O_3
2	内电极Inner electrode		纯银Ag
3	端电极 Terminal electrode	银层 Ag layer	银Ag
		Ni/Sn镀层Ni/Sn plating	镍层-锡层Ni-Sn

单位Unit: mm(inch)

型号 Size	L	W	T	a
100505	1.0±0.15（0.040±0.006）	0.5±0.15（0.020±0.006）	0.5±0.15（0.020±0.006）	0.25±0.1(0.010±0.004)
160808	1.6±0.20（0.063±0.008）	0.8±0.20（0.031±0.008）	0.8±0.20（0.031±0.008）	0.3±0.2(0.01±0.008)
201209	2.0±0.20（0.079±0.008）	1.2±0.20（0.047±0.008）	0.9±0.20（0.035±0.008）	0.5±0.3(0.020±0.012)
321609	3.2±0.20（0.126±0.008）	1.6±0.20（0.063±0.008）	0.9±0.20（0.035±0.008）	0.5±0.3(0.020±0.012)
322513	3.2±0.20（0.126±0.008）	2.5±0.20（0.098±0.008）	1.3±0.20（0.051±0.008）	0.5±0.3(0.020±0.012)
451616	4.5±0.20（0.180±0.008）	1.6±0.20（0.063±0.008）	1.6±0.20（0.063±0.008）	0.5±0.3(0.020±0.012)
453215	4.5±0.20（0.180±0.008）	3.2±0.20（0.126±0.008）	1.5±0.20（0.060±0.008）	0.5±0.3(0.020±0.012)

2 产品品名构成 Product Spec. Model



3 电性能参数表 Electrical Characteristics List

型号规格 Part NO.	客户料号 Customer P/N	误差范围 Tolerance	标称阻抗 Impedance（Ω）	直流电阻 RDC（Ω）max	测试频率 Test frequency (MHz)	测试电压 Test voltage（mV）	额定电流 Rated current (mA)max
CBG100505U000T		0～15Ω	0	0.10	100	50	300
CBG100505U050T		0～15Ω	5	0.10	100	50	300
CBG100505U070T		0～11Ω	7	0.10	100	50	300
CBG100505U090T		5～13Ω	9	0.10	100	50	300
CBG100505U110T		7～15Ω	11	0.10	100	50	300
CBG100505U150T		9～21Ω	15	0.10	100	50	300
CBG100505U190T		12～25Ω	19	0.10	100	50	300
CBG100505U260T		±25%	26	0.15	100	50	300
CBG100505U310T		±25%	31	0.20	100	50	300
CBG100505U360T		±25%	36	0.20	100	50	300
CBG100505U600T		±25%	60	0.35	100	50	200
CBG100505U800T		±25%	80	0.40	100	50	200
CBG100505U121T		±25%	120	0.50	100	50	150
CBG100505U151T		±25%	150	0.55	100	50	150
CBG100505U181T		±25%	180	0.60	100	50	150
CBG100505U221T		±25%	220	0.70	100	50	100
CBG100505U301T		±25%	300	0.80	100	50	100
CBG100505U501T		±25%	500	1.10	100	50	100
CBG100505U601T		±25%	600	1.30	100	50	100
CBG100505U801T		±25%	800	1.40	100	50	50
CBG100505U102T		±25%	1000	1.60	100	50	25

型号规格 Part NO.	客户料号 Customer P/N	误差 范围 Tolerance	标称阻抗 Impedance （Ω）	直流电阻 RDC （Ω） max	测试频率 Test frequency (MHz)	测试电压 Test voltage （mV）	额定电流 Rated current (mA)max
CBG160808U000T		0～15Ω	0	0.10	100	50	800
CBG160808U050T		0～15Ω	5	0.10	100	50	800
CBG160808U070T		0～11Ω	7	0.10	100	50	800
CBG160808U090T		5～13Ω	9	0.10	100	50	800
CBG160808U110T		7～15Ω	11	0.10	100	50	800
CBG160808U150T		9～21Ω	15	0.10	100	50	800
CBG160808U190T		12～25Ω	19	0.10	100	50	800
CBG160808U260T		±25%	26	0.10	100	50	500
CBG160808U310T		±25%	31	0.10	100	50	500
CBG160808U600T		±25%	60	0.20	100	50	300
CBG160808U700T		±25%	70	0.20	100	50	300
CBG160808U800T		±25%	80	0.20	100	50	300
CBG160808U101T		±25%	100	0.20	100	50	300
CBG160808U121T		±25%	120	0.20	100	50	300
CBG160808U151T		±25%	150	0.30	100	50	300
CBG160808U181T		±25%	180	0.30	100	50	300
CBG160808U221T		±25%	220	0.30	100	50	300
CBG160808U301T		±25%	300	0.35	100	50	200
CBG160808U501T		±25%	500	0.50	100	50	200
CBG160808U601T		±25%	600	0.50	100	50	200
CBG160808U801T		±25%	800	0.60	100	50	200
CBG160808U102T		±25%	1000	0.60	100	50	200
CBG160808U122T		±25%	1200	0.85	100	50	100
CBG160808U152T		±25%	1500	0.85	100	50	50
CBG160808U202T		±25%	2000	1.10	100	50	50
CBG160808U222T		±25%	2200	1.20	100	50	50
CBG160808U252T		±25%	2500	1.30	100	50	50

型号规格 Part NO.	客户料号 Customer P/N	误差 范围 Tolerance	标称阻抗 Impedance （Ω）	直流电阻 RDC （Ω） max	测试频率 Test frequency (MHz)	测试电压 Test voltage （mV）	额定电流 Rated current (mA)max
CBG201209U000T		0～15Ω	0	0.08	100	50	900
CBG201209U050T		0～15Ω	5	0.08	100	50	900
CBG201209U070T		0～11Ω	7	0.08	100	50	900
CBG201209U090T		5～13Ω	9	0.10	100	50	900
CBG201209U110T		7～15Ω	11	0.10	100	50	900
CBG201209U150T		9～21Ω	15	0.10	100	50	900
CBG201209U190T		12～25Ω	19	0.10	100	50	900
CBG201209U260T		±25%	26	0.10	100	50	900
CBG201209U310T		±25%	31	0.10	100	50	900
CBG201209U360T		±25%	36	0.10	100	50	900
CBG201209U600T		±25%	60	0.15	100	50	900
CBG201209U700T		±25%	70	0.18	100	50	500
CBG201209U800T		±25%	80	0.18	100	50	500
CBG201209U101T		±25%	100	0.18	100	50	500
CBG201209U121T		±25%	120	0.20	100	50	500
CBG201209U151T		±25%	150	0.20	100	50	400
CBG201209U181T		±25%	180	0.20	100	50	400
CBG201209U221T		±25%	220	0.20	100	50	400
CBG201209U301T		±25%	300	0.25	100	50	400
CBG201209U501T		±25%	500	0.35	100	50	300
CBG201209U601T		±25%	600	0.35	100	50	300
CBG201209U801T		±25%	800	0.40	100	50	300
CBG201209U102T		±25%	1000	0.40	100	50	300
CBG201209U122T		±25%	1200	0.60	100	50	100
CBG201209U152T		±25%	1500	0.70	100	50	100
CBG201209U202T		±25%	2000	0.90	100	50	50
CBG201209U222T		±25%	2200	1.00	100	50	50
CBG201209U252T		±25%	2500	1.20	50	50	50
CBG201209U272T		±25%	2700	1.40	50	50	30

型号规格 Part NO.	客户料号 Customer P/N	误差 范围 Tolerance	标称阻抗 Impedance （Ω）	直流电阻 RDC （Ω） max	测试频率 Test frequency (MHz)	测试电压 Test voltage （mV）	额定电流 Rated current (mA)max
CBG321609U000T		0～15Ω	0	0.10	100	50	1000
CBG321609U050T		0～15Ω	5	0.10	100	50	1000
CBG321609U070T		0～11Ω	7	0.10	100	50	1000
CBG321609U090T		5～13Ω	9	0.10	100	50	1000
CBG321609U110T		7～15Ω	11	0.10	100	50	1000
CBG321609U150T		9～21Ω	15	0.10	100	50	1000
CBG321609U190T		12～25Ω	19	0.10	100	50	1000
CBG321609U260T		±25%	26	0.10	100	50	1000
CBG321609U310T		±25%	31	0.10	100	50	1000
CBG321609U600T		±25%	60	0.15	100	50	1000
CBG321609U700T		±25%	70	0.15	100	50	1000
CBG321609U800T		±25%	80	0.15	100	50	1000
CBG321609U101T		±25%	100	0.15	100	50	1000
CBG321609U121T		±25%	120	0.15	100	50	1000
CBG321609U151T		±25%	150	0.20	100	50	800
CBG321609U181T		±25%	180	0.20	100	50	800
CBG321609U221T		±25%	220	0.20	100	50	800
CBG321609U301T		±25%	300	0.20	100	50	800
CBG321609U501T		±25%	500	0.30	100	50	600
CBG321609U601T		±25%	600	0.30	100	50	600
CBG321609U801T		±25%	800	0.35	100	50	400
CBG321609U102T		±25%	1000	0.35	100	50	400
CBG321609U122T		±25%	1200	0.60	100	50	100
CBG321609U202T		±25%	2000	1.00	50	50	50



型号规格 Part NO.	客户料号 Customer P/N	误差 范围 Tolerance	标称阻抗 Impedance （Ω）	直流电阻 RDC （Ω） max	测试频率 Test frequency (MHz)	测试电压 Test voltage （mV）	额定电流 Rated current (mA)max
CBG322513U110T		7～15Ω	11	0.10	100	50	1000
CBG322513U190T		12～25Ω	19	0.10	100	50	1000
CBG322513U260T		±25%	26	0.10	100	50	1000
CBG322513U310T		±25%	31	0.10	100	50	1000
CBG322513U600T		±25%	60	0.15	100	50	1000
CBG322513U700T		±25%	70	0.20	100	50	1000
CBG322513U800T		±25%	80	0.20	100	50	400
CBG322513U900T		±25%	90	0.20	100	50	400
CBG322513U101T		±25%	100	0.20	100	50	400
CBG322513U121T		±25%	120	0.20	100	50	400
CBG322513U151T		±25%	150	0.30	100	50	400
CBG322513U221T		±25%	220	0.40	100	50	400
CBG322513U301T		±25%	300	0.40	100	50	400
CBG322513U501T		±25%	500	0.40	100	50	300
CBG322513U601T		±25%	600	0.40	100	50	300
CBG322513U801T		±25%	800	0.40	100	50	300
CBG322513U102T		±25%	1000	0.40	100	50	300


型号规格 Part NO.	客户料号 Customer P/N	误差 范围 Tolerance	标称阻抗 Impedance （Ω）	直流电阻 RDC （Ω） max	测试频率 Test frequency (MHz)	测试电压 Test voltage （mV）	额定电流 Rated current (mA)max
CBG451616U190T		12～25Ω	19	0.10	100	50	1000
CBG451616U260T		±25%	26	0.10	100	50	1000
CBG451616U310T		±25%	31	0.15	100	50	1000
CBG451616U600T		±25%	60	0.20	100	50	1000
CBG451616U750T		±25%	75	0.30	100	50	1000
CBG451616U800T		±25%	80	0.30	100	50	1000
CBG451616U900T		±25%	90	0.35	100	50	1000
CBG451616U121T		±25%	120	0.40	100	50	500
CBG451616U151T		±25%	150	0.40	100	50	500
CBG451616U221T		±25%	220	0.45	100	50	500
CBG451616U301T		±25%	300	0.45	100	50	500
CBG451616U501T		±25%	500	0.50	100	50	200
CBG451616U601T		±25%	600	0.50	100	50	200
CBG451616U801T		±25%	800	0.55	100	50	200



型号规格 Part NO.	客户料号 Customer P/N	误差 范围 Tolerance	标称阻抗 Impedance （Ω）	直流电阻 RDC （Ω） max	测试频率 Test frequency (MHz)	测试电压 Test voltage （mV）	额定电流 Rated current (mA)max
CBG453215U300T		±25%	30	0.15	100	50	1000
CBG453215U310T		±25%	31	0.15	100	50	1000
CBG453215U380T		±25%	38	0.15	100	50	1000
CBG453215U600T		±25%	60	0.20	100	50	1000
CBG453215U700T		±25%	70	0.20	100	50	1000
CBG453215U800T		±25%	80	0.20	100	50	1000
CBG453215U900T		±25%	90	0.20	100	50	500
CBG453215U101T		±25%	100	0.20	100	50	500
CBG453215U121T		±25%	120	0.25	100	50	500
CBG453215U151T		±25%	150	0.25	100	50	500
CBG453215U221T		±25%	220	0.30	100	50	300
CBG453215U301T		±25%	300	0.30	100	50	300
CBG453215U601T		±25%	600	0.40	100	50	200

4 可靠性试验项目 Reliability Testing Items

序号 No.	项目 Items	要求 Requirements	试验方法及备注 Test Methods and Remarks
1	工作温度范围 Operating Temperature Range	-40℃～+85℃	
2	可焊 Solder ability	至少 90%端电极表面被焊锡覆盖。 At least 90% of terminal electrode should be covered with solder	预热温度:120 ~ 150℃ 预热时间: 60s 焊料：（96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu）焊锡 焊锡温度: 245±5℃ 浸锡时间 ：5±1s 浸入松香助焊剂约 3 ~ 5 s 浸入速度:25mm/sec Preheating temperature:120 to 150℃ Preheating time: 60s Solder 96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu of the Sn solder. Solder temperature: 245±5℃ Duration : 5±1s Immersion into the colophony flux for 3 to 5 sec. Immersion speed: 25mm/sec
3	耐焊接热 Resistance to Soldering	至少 75%的焊锡覆盖在端电极表面，无可见机械损伤。 电感量变化率如下： 陶瓷体电感（H 料）：±10% 铁氧体电感（V、U 料）：±20% 铁氧体电感（X 料）：±25% 铁氧体电感（J 料）：±30% 品质因素变化率（铁氧体）小于±30%， 品质因素变化率（陶瓷）小于±20%， 阻抗变化率小于±30%。 At least 75% of terminal electrode should be covered with solder. No mechanical damage. Inductance ： H ： change within ±10% V、U ： change within ±20% X ： change within ±25% J ： change within ±30% Q value change(ferrite): within ±30% Q value change(ceramic): within ±20% Impedance change: within ±30%	预热温度: 120 ~ 150℃ 预热时间: 60s 焊料：（96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu）焊锡 浸锡温度: 260±5℃ 浸锡时间 ：10±1s 浸入松香助焊剂约 3 ~ 5 s 浸入速度: 25mm/sec Preheating temperature: 120 to 150℃ Preheating time: 60s Solder 96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu of the Sn solder. Solder temperature: 260±5℃ Duration : 10±0.5s Immersion into the colophony flux for 3 to 5 sec. Immersion speed: 25mm/sec

序号 No.	项目 Items	要求 Requirements	试验方法及备注 Test Methods and Remarks
4	端电极强度 Adhesion of electrode	端电极与磁体不应受损，无可见机械损伤。 The termination and body should be no damage.	施加力：1005 和 1608 系列为 5N；2012、3216、3225、4516、4532 系列为 10N。 保持时间：10±1S Applied force: 5N force for 1005 and 1608 series. 10N force for 2012、3216 、3225、4516、4532 series. Keep time ： 10±1S 
5	耐低温 Low temperature resistance	无可见机械损伤， 电感量变化率小于±10%， 品质因素变化率（铁氧体）小于±30%， 品质因素变化率（陶瓷）小于±20%， 阻抗变化率小于±30%。 No mechanical damage. Inductance change: within ±10% Q value change(ferrite): within ±30% Q value change(ceramic): within ±20% Impedance change: within ±30%	测试温度：-55±2℃ 测试时间：500 $^{+24}_{-0}$ h Temperature: -55±2℃ Testing time: 500 $^{+24}_{-0}$ h
6	抗弯强度 Bending strength	无可见机械损伤， 电感量变化率小于±10%， 品质因素变化率（铁氧体）小于±30%， 品质因素变化率（陶瓷）小于±20%， 阻抗变化率小于±30%。 No mechanical damage. Inductance change: within ±10% Q value change(ferrite): within ±30% Q value change(ceramic): within ±20% Impedance change: within ±30%	弯度：2mm 测试基板：玻璃环氧树脂基板 厚度：0.8mm Warp: 2mm Testing board: glass epoxy-resin substrate Thickness: 0.8mm 

序号 No.	项目 Items	要求 Requirements	试验方法及备注 Test Methods and Remarks
7	跌落 Drop	无可见机械损伤， 电感量变化率小于±10%， 品质因素变化率（铁氧体）小于±30%， 品质因素变化率（陶瓷）小于±20%， 阻抗变化率小于±30%。 No mechanical damage. Inductance change: within ±10% Q value change(ferrite): within ±30% Q value change(ceramic): within ±20% Impedance change: within ±30%	从高度为 1 米的空中自由落到混凝土地板重复 10 次。 Drop 10 times on a concrete floor from a high of 1m.
8	振动 Vibration	无可见机械损伤， 电感量变化率小于±10%， 品质因素变化率（铁氧体）小于±30%， 品质因素变化率（陶瓷）小于±20%， 阻抗变化率小于±30%。 No mechanical damage. Inductance change: within ±10% Q value change(ferrite): within ±30% Q value change(ceramic): within ±20% Impedance change: within ±30%	振幅:1.5mm 测试时间:沿三个垂直方向軸各做 2 小时 频率范围:10Hz ～ 55Hz ～ 10Hz （1 分钟） Amplitude modulation: 1.5mm Test time: A period of 2h in each of 3 mutually perpendicular directions. Frequency range: 10Hz to 55Hz to 10Hz for 1min.
9	耐高温 High temperature resistance	无可见机械损伤， 电感量变化率小于±10%， 品质因素变化率（铁氧体）小于±30%， 品质因素变化率（陶瓷）小于±20%， 阻抗变化率小于±30%。 No mechanical damage. Inductance change: within ±10% Q value change(ferrite): within ±30% Q value change(ceramic): within ±20% Impedance change: within ±30%	施加额定电流(仅适用于大电流磁珠) 测试时间:1000^{+24}_{-0} h 测试温度:85±2℃  Applied current: rated current(CBW Series) Testing time: 1000^{+24}_{-0} h Temperature: 85±2℃


序号 No.	项目 Items	要求 Requirements	试验方法及备注 Test Methods and Remarks
10	恒定湿热 Static Humidity	无可见机械损伤， 电感量变化率小于±10%， 品质因素变化率（铁氧体）小于±30%， 品质因素变化率（陶瓷）小于±20%， 阻抗变化率小于±30%。 No mechanical damage. Inductance change: within ±10% Q value change(ferrite): within ±30% Q value change(ceramic): within ±20% Impedance change: within ±30%	湿度:90～95% RH，温度:55±2℃ 测试时间:500^{+24}_{-0} h Humidity: 90 to 95% RH Temperature: 55±2℃ Testing time: 500^{+24}_{-0} h 
11	温度循环 Thermal Shock	无可见机械损伤， 电感量变化率小于±10%， 品质因素变化率（铁氧体）小于±30%， 品质因素变化率（陶瓷）小于±20%， 阻抗变化率小于±30%。 No mechanical damage. Inductance change: within ±10% Q value change(ferrite): within ±30% Q value change(ceramic): within ±20% Impedance change: within ±30%	温度：-40℃，30±3 分钟 +85℃，30±3 分钟 转换时间：20 秒（最大） 循环次数：32 Temperature: -40℃ for 30±3min +85℃ for 30±3min Transforming interval :max 20 sec Number of cycles: 32 


注：以上要求测试电性能的项目，应试验后在标准条件下放置 24 小时后测试。

Note:When there are questions concerning, measurement shall be made after 24±2hrs of recovery under the standard condition.

5 产品包装 Packaging


1）编带图 Taping drawings






2）卷盘尺寸 Reel dimensions (Unit:mm)

	A	B	C	N	G
CF-8	178 ±2.0	22.0 ±2.0	12.5 ±1.5	57 ±2.0	8
CF-12	330±2 .0	22.0± 2.0	12.5± 1.5	98 ±2.0	1 2




3） 导带及空格部分 Leader and blank portion




4）编带尺寸 Taping dimensions (Unit: mm)

纸带 Paper tape




Part NO.	A	B	F	T
100505	0.65±0.1	1.15±0.1	2.0±0.05	0.8max
160808	1.1±0.2	1.9±0.2	4.0±0.2	1.1max
201209	1.5±0.2	2.3±0.2	4.0±0.2	1.1max
321609	1.9±0.2	3.5±0.2	4.0±0.2	1.1max


5） 塑料胶带 Embossed tape



	4532	4516	3225	3216	2012
W	12.0+/-0.2	12.0+/-0.2	8.1+/-0.2	8.1+/-0.2	8.1+/-0.2
P	8.0+/-0.10	4.0+/-0.10	4.0+/-0.10	4.0+/-0.10	4.0+/-0.10
E	1.75+/-0.10	1.75+/-0.10	1.75+/-0.10	1.75+/-0.10	1.75+/-0.10
F	5.50+/-0.10	5.50+/-0.10	3.50+/-0.10	3.50+/-0.10	3.50+/-0.10
D	1.55+/-0.05	1.55+/-0.05	1.55+/-0.05	1.55+/-0.05	1.55+/-0.05
D1	1.50+/-0.10	1.50+/-0.10	1.00+/-0.10	1.00+/-0.10	1.00+/-0.10
P_0	4.0+/-0.10	4.0+/-0.10	4.0+/-0.10	4.0+/-0.10	4.0+/-0.10
$P_0$10	40.0+/-0.20	40.0+/-0.20	40.0+/-0.20	40.0+/-0.20	40.0+/-0.20
P2	2.0+/-0.05	2.0+/-0.05	2.0+/-0.05	2.0+/-0.05	2.0+/-0.05
A_0	3.66+/-0.10	1.93+/-0.10	2.80+/-0.10	1.90+/-0.10	1.52+/-0.10
B_0	4.95+/-0.10	4.95+/-0.10	3.50+/-0.10	3.51+/-0.10	2.41+/-0.10
t	0.23+/-0.10	0.23+/-0.10	0.23+/-0.10	0.23+/-0.10	0.23+/-0.10
K_0	1.74+/-0.10	1.85+/-0.10	1.55+/-0.10	1.27+/-0.10	1.35+/-0.10

6）剥离力检验 Peeling off force





① 盖带的剥离力：沿面胶移动方向拉时要求剥离力为 0.1N～0.7N。

Peeling force should be 0.1~0.7N pulling in the direction of arrow.

② 剥离速度：300mm/min

Speed of peeling off: 300mm/min.

③ 在胶带、纸带剥落时，面胶不能有破损，不能粘纸带。

The cover bond should not be damaged and bond the tape when it peeled off.

7）包装数量（单位：粒）Packaging number (Unit: Pcs)

类型 SIZE	453215	451616	322513	321609	201209	160808	100505
每卷数量 REEL	3000	5000	3000	4000	4000	4000	10000
每盒数量 BOX	12000	20000	30000	40000	40000	40000	100000
每箱数量 CASE	36000	无	180000	240000	240000	240000	600000

8) 标签粘贴位置 Label stick station


卷盘标签	纸盒标签	纸盒标签	外箱标签
			

6 推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions


② 焊接要求 Soldering conditions

- 预热时，产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150℃，焊接完冷却时，产品表温与溶剂温度之间的温差最大不超过 100℃。预热不足有可能引发产品表面裂纹，从而导致产品品质下降。
- Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and ferrite surface is limited to 150℃ max. Also cooling into solvent after soldering should be in such way that the temperature difference is limited to 100℃ max. Un-enough pre-heating may cause cracks on the ferrite, resulting in the deterioration of product quality.
- 产品要在以下画出的曲线允许的范围内进行焊接。其它焊接条件可能引起产品电极的腐蚀。当焊接重复时，允许的时间为第一次做的累计时间。
- Products should be soldered within the following allowable range indicated by the slanted line. The excessive soldering conditions may cause the corrosion of the electrode. When soldering is repeated, allowable time is the accumulated time.

1） 回流焊曲线 Reflow soldering profile



3）波峰焊曲线 Flow soldering profile




4）手工焊接 Iron soldering

烙铁温度：350℃　Perform soldering at 350℃ on 30W max

功率：最大为 30W　Time: < 5S

烙铁停留时间：< 5S（注意不要将烙铁碰到产品端电极）Take care not to apply the tip of the soldering iron to the terminal electrodes



5）清洗条件 Cleaning Conditions

清洗温度：60℃（最高） Cleaning temperature : 60℃ max

清洗时间：1 分钟（最少） Cleaning time: 1 minute min.

超声波功率：最大为 200W Ultrasonic output power: 200W max

7 存储要求 Storage Requirements

1）存储期限 Storage period

距电感公司出厂检验时间 6 个月内，产品可以使用检验时间可以通过包装外侧标记的检验号确认。若时间超过 6 个月，应检查焊接性能后方可使用。

Products which inspected in INDUCTOR COMPANY over 6 months ago should be examined and used, which can be Confirmed with inspection No. marked on the container. Solder ability should be checked if this period is exceeded.

2）存储条件 Storage conditions

⑴ 存放货物的库房应满足以下条件：温度：-10 ～ +40℃，相对湿度：30 ～ 70%。

⑵ 禁止将产品保管在腐蚀性物质中，如硫磺、氯气或酸，否则将引起端头氧化，导致降低焊接性。

⑶ 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响，产品应保管于货架上。

⑷ 产品保管在库房中，应避免热冲击、振动以及直接光照等等。

⑸ 产品应密封包装。

⑴ Products should be storage in the warehouse on the following conditions:

Temperature : -10~+40℃ Humidity: 30~70% relative humidity

⑵ Don’t keep products in corrosive gases such as sulfur, chlorine gas or acid , or it may case oxidization of Electrodes resulting in poor solder ability.

⑶ Products should be storaged on the palette for the prevention of the influence from humidity, dust and so on.

⑷ Products should be storaged in the warehouse without heat shock, vibration, direct sunlight and so on.

⑸ Products should be storaged under the airtight packaged condition.

8 ODS（消耗臭氧层物质）的使用情况 Usage Of ODS

1）对于以下所列物质，我公司在生产过程中绝不使用。

ODS：CCl_4（四氯化碳）、HCFC 等。

1）For ODS listed below , we don’t use in process。

ODS: CCl_4, HCFC, etc.

9 注意事项 Notes

（1）若本次承认的为“整体无铅”产品，则表明该产品符合 RoHS 指令的要求。

（2）本承认书保证我司产品作为一个单体时的质量情况，当我司产品被安装到贵司产品上时请保证贵司的产品已根据贵司的规范进行了有效评价和确认。

（3）如果贵司对我司产品的试用已超过了本测试规范所界定的产品功能，对于此所引发的失效我司将不予保证。

（1）If the parcel label on product is "Unitary lead free" that indicate the products in accord with ROHS appointed requests.

（2）This product specification guarantees the quality of our product as a single unit, Please make sure that your product has been evaluated and confirmed against your specifications when our product is mounted to your product.

（3）We can’t warrant against failure caused by any use of our product that deviates from the intended use as described in this product specification.

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

FH:

VHF100505HQ6N2ST 0402CG820J500NT CBG160808U070T RC-02W3651FT RS-06K1541FT
VHF100505HQ5N1ST CBW100505U800T RS-03K564FT VHF100505H33NJT 0805B103K250NT
CBG160808U260T CMI201209U1R0KT 1206B102K501NT RC-02W272JT VHF201209H10NJT
0402CG6R8C500NT 1206B102K500NT CMI160808VR33KT CBG201209U151T RC-02W1801FT
RS-06K60R4FT 0805CG0R5C500NT CBW201209U310T RC-02W2742FT 0402B153K250NT
1206B223K631NT CMC0805S-900T RC-01W10R0FT RS-05L1R37FT TD03G1002BT