


Kinghelm®






TYPE 1




TYPE 2


SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 2A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
7、Material:Wafer Nylon66,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated





TYPE 3



PCB LAYOUT

编 号	尺寸（mm）	
	A	B
A2001-02A	2.00	6.00
A2001-03A	4.00	8.00
A2001-04A	6.00	10.00
A2001-05A	8.00	12.00
A2001-06A	10.00	14.00
A2001-07A	12.00	16.00
A2001-08A	14.00	18.00
A2001-09A	16.00	20.00
A2001-10A	18.00	22.00
A2001-11A	20.00	24.00
A2001-12A	22.00	26.00
A2001-16A	30.00	34.00

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日 期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.±0.25	X.°±2°
.X±0.20	.X°±1°
.XX±0.15	.XX°±0.5°
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°

制 图 DRAWING	张松强 2013、07、01	料 号 PART NO.	A2001-NA
审 核 CHECK	赖积任 2013、07、03	品 名 TITLE	PH直针 WAFER DIP TYPE
核 准 APPROVAL	杜承凯 2013、07、05	客户料号 CUTM. NO.	
单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1

版 本 REV.	A
页 次 SHEET	1/1

深圳市金航标电子有限公司 WWW.BDS666.COM

KH-PH-2P-Z 0755-83044319

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Kinghelm:

KH-081-TX100-IPEX4 KH-2.54FH-1X15P-H8.5 KH-4.5X4.5X6H-TJ KH-6X6X9H-STM KH-PH-2P-Z
KH-2.54PH90-1X15P-L13.8 KH-2PH180-1X14P-L8.7 KH-6X6X6H-TJ KH-HDMI-0035-PK KH-MCX-K507-W
KH-2.54PH180-1X8P-L11.5 KH-4.5X4.5X6.5H-SMT KH-6X6X6H-SMT-FS KH-SMA-K513-11G
KH-2.54TXM-CB-H13.5-G KH-FFC-V0.5-32P-150MM KH-6X6X10H-STM KH-DR9S-F8.1-1
KH-HDMI-0024-JBS KH-300922-TP KH-4.5X4.5X10H-B3J KH-BM2.54-2P-W KH-FFC-V0.5-8P-150MM
KHA(RG1.13)-TX50-IPEX KH-1.27PH90-1X16P-L10.5 KH-2.54TXM-CB-H13.5 KH-IPEX-K501-29
KH-PCIE5.2H-52P KH-1.27PH90-1X20P-L10.5 KH-1.27PH90-2X10P-L10.5