



Part No	CKT	A	B	C	D
NH1.0-2PWT	2	1.00	2.50	3.50	3.48
NH1.0-3PWT	3	2.00	3.50	4.50	4.48
NH1.0-4PWT	4	3.00	4.50	5.50	5.48
NH1.0-5PWT	5	4.00	5.50	6.50	6.48
NH1.0-6PWT	6	5.00	6.50	7.50	7.48
NH1.0-7PWT	7	6.00	7.50	8.50	8.48
NH1.0-8PWT	8	7.00	8.50	9.50	9.48
NH1.0-9PWT	9	8.00	9.50	10.50	10.48
NH1.0-10PWT	10	9.00	10.50	11.50	11.48
NH1.0-11PWT	11	10.00	11.50	12.50	12.48
NH1.0-12PWT	12	11.00	12.50	13.50	13.48
NH1.0-13PWT	13	12.00	13.50	14.50	14.48
NH1.0-14PWT	14	13.00	14.50	15.50	15.48
NH1.0-15PWT	15	14.00	15.50	16.50	16.48
NH1.0-16PWT	16	15.00	16.50	17.50	17.48
NH1.0-17PWT	17	16.00	17.50	18.50	18.48
NH1.0-18PWT	18	17.00	18.50	19.50	19.48
NH1.0-19PWT	19	18.00	19.50	20.50	20.48
NH1.0-20PWT	20	19.00	20.50	21.50	21.48



技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.

2.温度范围:-25°C~85°C.

3.额定电压:50V,AC,DC.

4.接触电阻:≤0.02Ω.

5.绝缘电阻: ≥100MΩ

6.额定电流:1A, AC,DC.

序号	品名	材质
①	B型卧式WTB胶芯	PA6T UL94V-0米黄色
②	B型卧式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	B型卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.:±0.50	±1°
X.X:±0.20	
X.XX:±0.10	

制图 DRAWING	ROSE		
审核 CHECK	LEO		
核准 APPROVAL	JOHN		
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	BTC-NH1.0-N*P WT	版本 REV.	A
品名 TITLE	1.0 Pitch B型卧式WTB	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			

深圳市宝通成电子有限公司