


ROHS Compliant


MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE






Part No	Pin	A	B	C
WAFER-HY2.0-2PWZ	2	2.00	6.00	3.00
WAFER-HY2.0-3PWZ	3	4.00	8.00	3.30
WAFER-HY2.0-4PWZ	4	6.00	10.00	4.00
WAFER-HY2.0-5PWZ	5	8.00	12.00	6.00
WAFER-HY2.0-6PWZ	6	10.00	14.00	8.00
WAFER-HY2.0-7PWZ	7	12.00	16.00	10.00
WAFER-HY2.0-8PWZ	8	14.00	18.00	12.00
WAFER-HY2.0-9PWZ	9	16.00	20.00	14.00
WAFER-HY2.0-10PWZ	10	18.00	22.00	16.00
WAFER-HY2.0-11PWZ	11	20.00	24.00	18.00
WAFER-HY2.0-12PWZ	12	22.00	26.00	20.00
WAFER-HY2.0-13PWZ	13	24.00	28.00	22.00
WAFER-HY2.0-14PWZ	14	26.00	30.00	24.00
WAFER-HY2.0-15PWZ	15	28.00	32.00	26.00







SUGGESTED PCB LAYOUT

(COMPONENT SIDE)

技术要求:

1.塑件材料:PA66(UL-94V-0)

2.接触件:黄铜镀锡

3.接触电阻:≤10mΩ

4.绝缘电阻:≥100MΩ

5.额定电压:250V AC DC

6.额定电流:2.0A AC DC

7.耐压:能承受1000V AC/Minute

8.工作温度:-25°~+85°

9.可焊性试验:浸锡面积≥95%温度235 $^{+5}_{0}$°,时间2.5±0.5秒

10.铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求.

序号	名称	材料	数量	备注
2	端子Contact	黄铜	N*1	电镀(锡):整个表面镀底镍30u"MIN,再镀锡80u"MIN
1	基座Wafer	PA66(UL94 V-0)	1	白色

MANUFACTURE DWG	东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES		TITLE: WAFER HY2.0MM 弯针	
DECIMALS: / ANGLES:		PAR	WAFER-HY2.0-NPWZ
.X±0.20 / ±2°		DWN	
.XX±0.10		CHKD	
.XXX±0.05	CUSTOMER COPY	APVD	
		SCALE1:1	UNIT:MM
		SIZE:A4	SHEET:1F1 REV:A

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

XUNPU:

FPC-0.5AS-5PWCR-H20 FPC-0.5FX-20PWBH15 WAFER-PH2.0-3PWB FPC-0.5AX-24PWCR-H20 PHB2.0-02-20PZZ WAFER-PH2.0-11PZZ FPC-0.5AL-6PB FPC-0.5HF-10PWBR-H20 WAFER-WBM4.2-16PJK-GB WAFER-VH3.96-4PLB FPC-0.5FX-16PWCR-H20 FPC-0.5FX-4PWBH15 FPC-1.0HF-4PWAR-H20 MU-103-ARW64 WAFER-GH1.25-6PLB WAFER-PH2.0-6PWB DC-031A-A100 FPC-0.5FX-14PWCR-H20 FPC-1.0AX-14PWCR-H25 RJ45-005-014-11 WAFER-MX1.25B-8PWB FPC-0.5FX-4PWCR-H20 SMA-KWE-323C-H13X23-LW TYPEC-304YDSW-ACP16 WAFER-PH2.0-2PJK WAFER-XH2.54-4PWZ-H62 HDMI-212L FPC-0.5AX-30PWCR-H20 FPC-1.0AX-4PWCR-H25 WAFER-PH2.0-8PLB