




标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE














SECTION A-A

CKI	DIM A	DIM B	DIM C
4	3.00	5.06	8.00
5	4.00	6.06	9.00
6	5.00	7.06	10.00
7	6.00	8.06	11.00
8	7.00	9.06	12.00
9	8.00	10.06	13.00
10	9.00	11.06	14.00
11	10.00	12.06	15.00
12	11.00	13.06	16.00
13	12.00	14.06	17.00
14	13.00	15.06	18.00
15	14.00	16.06	19.00
16	15.00	17.06	20.00
17	16.00	18.06	21.00
18	17.00	19.06	22.00
19	18.00	20.06	23.00
20	19.00	21.06	24.00
21	20.00	22.06	25.00
22	21.00	23.06	26.00
23	22.00	24.06	27.00
24	23.00	25.06	28.00
25	24.00	26.06	29.00
26	25.00	27.06	30.00
27	26.00	28.06	31.00
28	27.00	29.06	32.00
29	28.00	30.06	33.00
30	29.00	31.06	34.00





适用扁平线(Applicable Flat Cable)



适用线路板(PCB LAYOUT)

技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.(The surface of the plastic parts should be smooth,no rough edges,no obvious shrinkage,defects, cracks and other phenomena.)

2.温度范围(Temperature range):-40° C～+85° C.

3.额定电压(Rated voltage):50V, AC/DC(=等效).

4.接触电阻(Contact resistance):≤0.03Ω.

5.绝缘电阻(Insulation resistance):≥500MΩ

序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
2	端子	铜	点镀金	
1	胶芯	LCP	黑色	

深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	FPC座		
		料 号 PART NO	HC-FPC-1.0-6P-FHH20		
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比 列 SCALE	1:1			
X. ±.50 .XX ±.10 .X ±.20 .XXX ±.05 ANGLES ±1°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe	
	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云	
	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮	

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HC:

HC-PHB2.0-2x4AW HC-PM254-8.5H-2x20PS HC-PZ254-13.8L-1x6PWA HCZZ0451-6
HC-FPC-0.5-40P-FH20 HC-PM200-4.3H-2x20PZ HC-USB2.0-L100-093P HCZZ0451-4
HC-PM254-8.5H-1x21PZ HC-PM254-8.5H-2x30PZ HC-FPC-0.5-10P-FH20 HC-PM200-4.3H-2x8PS
HC-PZ127-7.2L-2x3PS HCZZ0514-6 HC-PM200-4.3H-2x6PS HC-PM254-5.0H-2x10PZ HC-USB3.0-C26
HC-USB3.0-L175-2X1-J HC-FPC-0.5-50P-FHH20 HC-PZ254-11.5L-1x20PZ HC-USB3.0-L257-J HCZZ0001-2
HCZZ0576-5 HC-FPC-0.5-24P-FH20 HC-FPC-0.5-6P-CSH20 HC-PHB2.0-2x5A HC-PZ254-11.5L-1x10PZ
HC-PZ254-11.5L-2x18PZ HC-USB3.0-C34-P HCZZ0032-6