



LEAD WIRE
リード線
UL1430 AWG26

⊕ RED 赤

⊖ BLACK 黒




RATED VOLTAGE 定格電圧	24 V DC
OPERATING VOLTAGE 使用電圧範囲	12 V DC ~ 27.6 V DC
RATED CURRENT 定格電流	0.08 A AT 24 V DC （DC24 Vにて）
RATED SPEED 定格回転速度	4000 min^{-1} AT 24 V DC （NOMINAL） （DC24 Vにて） （中心値）
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	10 MΩ MIN. AT 500 V DC （NOTE2） DC500 Vメガーにて10 MΩ以上 （注2）
DIELECTRIC STRENGTH 絶縁耐圧	1 MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz （NOTE2） AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること （注2）
OPERATING TEMP. 使用温度範囲	-20 ℃ ~ +70 ℃
SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	33 dB(A) （NOMINAL）（NOTE1） （中心値）（注1）
MASS 質量	APPROX. 130 g 約
MATERIAL 材質	FRAME, IMPELLER : PLASTICS フレーム,羽根 : 樹脂成形品
BEARING SYSTEM 軸受	2 BALL BEARINGS ボールベアリング

NOTE:
注

1. MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM THE AIR INLET.
   ファン吸込側より1 mにて測定する。
2. MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES AND THE FRAME.
   リード線導体部とフレームとの間。
3. MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF LOCKED ROTOR CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.
   ファン拘束時焼損の恐れはない。
4. PRINT PRODUCT NAME, MODEL No., MANUFACTURER, AND MANUFACTURED DATE ETC.
   品名，型名，製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。
5. ALL VALUES OF EACH CHARACTERISTICS ARE AT ROOM TEMPERATURE AND NORMAL HUMIDITY.
   諸特性は常温、常湿での値です。

PERFORMANCE CURVES
風量-静圧特性例



				承認 APPROVED BY H.OHSAWA 18-04-11	24V B SPEED Bスピード
			単位 UNIT mm	審査 CHECKED TO.NAKAMURA 18-04-16	名称 TITLE San Ace 80(9GA) RIBBED サンエース80 9GAタイプ リブ付
A	新規作成 岩下	18-04-11	尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY T.WASHITA 18-04-11	
記号 REV.	記 事 DESCRIPTION	日 付 DATE		図番 DWG NO.	REV.
山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO.,LTD.				9GA0824B2002	A
				D12K,E0	01001410

REFERENCE ONLY

A3G-F1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Sanyo Denki:
9GA0824B2002