





Specification

Insulator Material: Polyesetr,UL94V-0
Standard:PA6T
Contact Material: Brass
Comtact plated: Gold Over Nickel

Poles:2~40P
Current Rating : 3Amp
Insulation Resistace : 1000MΩ Min.
Dielectric withstanding Voltage:AC 500V
Operation Temperature : -40℃ -- +105℃

TOLERANCE TABLE	
.0	±0.20
.00	±0.10
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO.,LTD
CHECKED:	DATE:	TITLE: 210S-1*8P 双塑 L=11.6mm (3.6/5.0/3.0)
DRAWN: YAN	DATE: 2011-08-24	CLIENT P/N C2902693
		UNIT mm SCALE free
		FILE NO. B-2100S08P-C000 REV. A

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Ckmtw:

B-2200S14P-A120 B-2100S03P-A110 F-FPC0M30P-A310 B-3002S14P-0110 B-2201S50P-A120
B-2202R40P-A120 B-2202N10P-B121 B-2100N06P-B111 B-2100S10P-A110 B-2100R28P-B110
B-2100S32P-B110 R-RJ45S08P-B000 S152920020 W-2510S04P-0000 B-2100S06P-B110
B-3002S40P-0110 W-2510S10P-0000 U-USBAR04P-M003 B-2100S16P-B110 S082540002
U-USBAN04P-F005 B-3100S24P-A110 B-3100S30P-A110 S191020002 DDMRH15PFE006
F-FPC1M18P-A310 D-DMR009PM-D002 B-2200S07P-A120 S082520012 9-EDK0009P-0000