

# 201718
# TKHM-W-5/LP
# Anschlusskabel

- LEDs für Betriebsspannung und Schaltzustand
- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte






1) Montage-Freiraum ab Oberkante Steckverbinder
2) LED (2x) nur bei TKHM-W- ... / LP

BK: schwarz
BN: braun
BU: blau

| Funktion |
|---|
| |

| Technische Daten (typ.) | |
|---|---|
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| Länge | 5.000 mm |
| Durchmesser | Ø 4,1 mm (Durchmesser) |
| Gewinde | M8 x 1 |
| Material Kabel | PUR |
| Schleppkettenwerte | 70 mm (min. Biegeradius) |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Bauform | gewinkelt / offenes Kabelende |
| Besonderheiten | Metallmutter |
| Schleppkettentauglich | Ja |
| LED Anzeige | Ja |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 … +85 °C (bewegt, fest) |
| Schutzart | IP 65 / IP 66K / IP 67 |
| Anschluss | Buchse, M8, 3-polig, A-kodiert |
| Querschnitt | 0,25 mm² (3 x) |

| Weitere Informationen / Zubehör | https://www.di-soric.com/201718 |
|---|---|


© di-soric . Änderungen vorbehalten

# Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

## DI-SORIC:

210245 210891 210992 SBT-RGB-R50-4S-B5 210197 210385 210627 209917 212857 213757 202707
210243 212817 212824 201144 202665 209916 210249 212882 213805 213813 213806 210910
212881 212920 213113 212879 213036 213114 SBT-RGB-R50-4B-B5