

212855
LAT52-80IU-B5
Laser-Abstandssensor

- IO-Link
- Präzise linearisierte Objekterfassung
- Großer Erfassungsbereich
- 3 Betriebsmodi als IO-Link Parameter
- Laserklasse 1
- Rotlicht-Laser, mit kleinem Laserpunkt
- Einfache Bedienung
- Robustes Metallgehäuse







1) Lichtaustritt
2) Empfänger

BK: schwarz
BN: braun
BU: blau
GY: grau
WH: weiß

Funktion

IO-Link

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	18 … 30 V DC (Supply Class 2)
Leerlaufstrom (max.)	60 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Gehäuseabmaße	51 x 51 x 17 mm
Gehäusematerial	Zinkdruckguss (schwarz, pulverbeschichtet)
Material Fenster / Optik	Kunststoff
Gewicht	102 g
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Zulassungen	UL
Bauform	Quader
Betriebsmodi	Standard: Allgemeine Anwendungen, Geschwindigkeit: Schnelle Messung (Messrate 1200 Hz), Leistung: Für dunkle Objekte
Schaltausgang	Gegentakt (1x), 100 mA, NO/NC
Spannungsfall (max.)	2 V
Analogausgang	0 … 10 V, 4 … 20 mA
Schnittstelle	■ IO-Link V1.1, COM2 ■ Smart Sensor Profile
Lichtquelle	Laser
Laserklasse	1 (IEC 60825-1)
Farbe	Rot

212855
LAT52-80IU-B5
Laser-Abstandssensor

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Lichtfleckgröße	Ø 0,5 mm
Messbereich	30 … 80 mm (6 ... 90 % Remission)
Auflösung	0,01 mm (Modus: Standard, Mittelwert 16)
Reproduzierbarkeit	0,02 mm, Modus: Standard, Mittelwert 16
Linearitätsfehler	0,1 % (Modus: Standard, Mittelwert 16)
Empfindlichkeitseinstellung	Tastatur
Anzeige	LED grün - Status, gelb - Schaltausgang, rot - Signal schwach
Messfrequenz	1000 Hz, (max. 1200 Hz im Sensormodus Speed ohne Filter)
Bereitschaftsverzug (max.)	300 ms
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 10 … 55 Hz / 0,5 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 … +50 °C
Temperaturdrift	0,04 %/K
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M12, 5-polig
Anschlusskabel	VK … /5

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/212855

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

210243 210627 212882 213805 213806 213113 213114 213757 202665 210197 210249 212920 212817 212857 SBT-RGB-R50-4B-B5 SBT-RGB-R50-4S-B5 201144 210910 210992 212824 213036 213813 202707 209916 210245 210385 210891 212879 212881 209917