


标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE


PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B
1	— —	— —	11	12.70	13.97	21	25.40	26.67	31	38.10	39.37
2	1.27	2.54	12	13.97	15.24	22	26.67	27.94	32	39.37	40.64
3	2.54	3.81	13	15.24	16.51	23	27.94	29.21	33	40.64	41.91
4	3.81	5.08	14	16.51	17.78	24	29.21	30.48	34	41.91	43.18
5	5.08	6.35	15	17.78	19.05	25	30.48	31.75	35	43.18	44.45
6	6.35	7.62	16	19.05	20.32	26	31.75	33.02	36	44.45	45.72
7	7.62	8.89	17	20.32	21.59	27	33.02	34.29	37	45.72	46.99
8	8.89	10.16	18	21.59	22.86	28	34.29	35.56	38	46.99	48.26
9	10.16	11.43	19	22.86	24.13	29	35.56	36.83	39	48.26	49.53
10	11.43	12.70	20	24.13	25.40	30	36.83	38.10	40	49.53	50.80





SPECIFICATIONS
Current Rating: 1.0 Amps
Withstanding Voltage: AC 500V
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Contact Resistance: 20mΩ Max
Operation Temperature: −40°to+105°
Insrlator Material: Polyester
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Contact Plating: Gold Flash
Max.Processing Temp: 200°C for30−60seconds
(255°C for5seconds)





RECOMMEND P.C.B LAYOUT
PCB TOLERANCE: ±0.05 (TOP VIEW)

尺寸对列表				
PA	PB	PC	L	H
3.9	1.0	2.3	7.2	1.0

序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA6T	本色	

深圳市虹成电子有限公司	品名 TITLE	排针	
	料号 PART NO	HC-PZ127-7.2L-2x3PZ	
一般公差 TOLERANCE	比列 SCALE	1:1	
X :±0.30 X° :±5°	单位 UNIT	MM	制图 DRAW: AhYe
X.X :±0.25 X.X° :±1°	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED: 夏操云
X.XX:±0.20 X.XX° :±0.5°	版本 REV	A	批准 APPROVE: 赵亮亮

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HC:

HCZZ0032-6 HCZZ0451-4 HCZZ0530-4 HCZZ0576-5 HC-PM200-4.3H-2x8PS HC-PZ254-11.5L-1x20PZ HCZZ0001-6 HC-FPC-0.5-24P-FH20 HC-PM254-5.0H-2x10PZ HC-USB2.0-L100-093P HC-USB3.0-C34-P HC-PHB2.0-2x4AW HC-PM200-4.3H-2x20PZ HC-PM254-8.5H-1x21PZ HC-PM254-8.5H-2x20PS HC-USB3.0-L257-J HCZZ0451-6 HC-PZ127-7.2L-2x3PS HC-FPC-0.5-50P-FHH20 HC-FPC-0.5-6P-CSH20 HC-PZ254-13.8L-1x6PWA HC-USB3.0-C26 HC-FPC-0.5-10P-FH20 HC-PHB2.0-2x5A HC-PZ254-11.5L-1x10PZ HC-PZ254-11.5L-2x18PZ HC-USB3.0-L175-2X1-J HCZZ0514-6 HC-FPC-0.5-40P-FH20 HCZZ0001-2