


标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE


PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B
1	— —	2.54	11	25.40	27.94	21	50.80	53.34	31	76.20	78.74
2	2.54	5.08	12	27.94	30.48	22	53.34	55.88	32	78.74	81.28
3	5.08	7.62	13	30.48	33.02	23	55.88	58.42	33	81.28	83.82
4	7.62	10.16	14	33.02	35.56	24	58.42	60.96	34	83.82	86.36
5	10.16	12.70	15	35.56	38.10	25	60.96	63.50	35	86.36	88.90
6	12.70	15.24	16	38.10	40.64	26	63.50	66.04	36	88.90	91.44
7	15.24	17.78	17	40.64	43.18	27	66.04	68.58	37	91.44	93.98
8	17.78	20.32	18	43.18	45.72	28	68.58	71.12	38	93.98	96.52
9	20.32	22.86	19	45.72	48.26	29	71.12	73.66	39	96.52	99.06
10	22.86	25.40	20	48.26	50.80	30	73.66	76.20	40	99.06	101.60





SPECIFICATIONS
Current Rating: 3 Amps
Withstanding Voltage: AC 1000V
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Contact Resistance: 20mΩ Max
Operation Temperature: −40°to+105°
Insrlator Material: Polyester
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Contact Plating: Gold Flash
Max.Processing Temp: 200°C for30−60seconds
(255°C for5seconds)





RECOMMEND P.C.B LAYOUT
PCB TOLERANCE: ±0.05 (TOP VIEW)

尺寸对列表		
H	PC	PB
8.5	3.0	

2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA6T	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

深圳市虹成电子有限公司

品名 TITLE	排母
料号 PART NO	HC-PM254-8.5H-2x2PZ-02A

一般公差 TOLERANCE	比列 SCALE	1:1		
X :±0.30 X° :±5°	单位 UNIT	MM	制图 DRAW	AhYe
X.X :±0.25 X.X° :±1°	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED	夏操云
X.XX:±0.20 X.XX° :±0.5°	版本 REV	A	批准 APPROVE	赵亮亮

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HC:

HC-FPC-0.5-50P-FHH20 HC-PHB2.0-2x4AW HC-PM254-8.5H-1x21PZ HCZZ0530-4 HC-FPC-0.5-6P-CSH20
HCZZ0576-5 HC-PM200-4.3H-2x20PZ HC-PZ254-11.5L-2x18PZ HC-USB3.0-L257-J HCZZ0451-6
HC-FPC-0.5-40P-FH20 HCZZ0001-2 HC-PZ254-11.5L-1x10PZ HC-USB2.0-L100-093P
HC-PM200-4.3H-2x8PS HC-PM254-5.0H-2x10PZ HC-PZ254-13.8L-1x6PWA HC-USB3.0-C34-P
HC-FPC-0.5-10P-FH20 HC-FPC-0.5-24P-FH20 HC-PHB2.0-2x5A HC-PZ254-11.5L-1x20PZ
HC-USB3.0-L175-2X1-J HCZZ0032-6 HCZZ0514-6 HC-PM254-8.5H-2x20PS HC-PZ127-7.2L-2x3PS
HC-USB3.0-C26 HCZZ0001-6 HCZZ0451-4