NiTO - the solution for professionals

NiTO Heavy Duty

Industripistol
Industrial Spray gun
Industriepistole
Pistolet industriel



www.nito.com

Untitled-2 1
09-12-2009 13:15:16

NiTO Heavy Duty

DK

Anvendelse

- Til spule- og rengøringsopgaver indenfor industri og håndværk, hvor man ønsker en robust pistol, der tåler stød og fald og er vandbesparende i brug
- Til vand med eller uden sæbeopløsning, f.eks. afskylning, afvaskning, spuling og sæbeudlægning
- Strålen er trinløs variabel fra en koncentreret stråle til en stråle med en spredningsvinkel på 60°
- Strålekarakteristik kan forudindstilles med justerskrue

Materialer:

Gummi: Perbunan
Ventilhus: Messing MS58
Ventildele: Rustfrit stål
Dyse: Messing MS58
Fjeder: Rustfrit stål
O-ringe: EPDM 90 Shore
Pakninger: Klingerit IT 200

Tilkoblingsmuligheder:

Standard: 1/2" indvendig RG, 1/2", 5/8", 3/4" og 1" slangenipler.
1/2", 3/4" og 1" NiTO koblinger – her opnås en optimal tilslutning, da slangen kan dreje under betjeningen.

GB

Application

- For Flushing and cleaning jobs in industries and tasks requiring a sturdy gun that is capable of withstanding impact and that saves water when in use
- For water with or without soap solution, e.g. for rinsing, washing, flushing and detergents
- Infinitely variable spray characteristics, from a concentrated spray to a spray with a dispersion angle of 60 degrees
- Spray characteristics can be adjusted using a tool

Materials:

Rubber parts: Perbunan
Housing: Brass MS58
Valve: Stainless steel
Nozzle: Brass MS58
Spring: Stainless steel
O-rings: EPDM 90 Shore
Gasket: Klingerit IT 200

Attachment options:

Standard: 1/2" BSP, 1/2", 5/8", 3/4" and 1" hose nipples.
1/2", 3/4" and 1" NiTO couplings – giving you an optimum connection, as the hose can be turned during the operation.

D

Anwendung

- Für Spül- und Reinigungsaufgaben in Industrie und Handwerk, wo eine wassersparende und gegen Stöße und das Hinunterfallen widerstandsfähige Pistole verlangt wird
- Für Wasser mit oder ohne Seifen-Lösungen, z.b. für Abspülen, Abwaschen, Abspritzen sowie Auftragen von Seife
- Stufenlos variabel, von einem konzentrierten Strahl bis zu einem Strahl mit einem Streuwinkel von 60°
- Die Charakteristik des Strahls ist mit Werkzeug einstellbar

Materialen:

Gummi: Perbunan
Ventilgehäuse: Messing MS58
Ventilteile: Rostbeständiger Stahl
Düse: Messing MS58
Feder: Rostbeständiger Stahl
O-ring: EPDM 90 Shore
Dichtung: Klingerit IT 200

Anschlussmöglichkeiten:

Standard: 1/2" IG, 1/2", 5/8", 3/4" und 1" Schlauchtüllen.
1/2", 3/4" und 1" NiTO Steckkupplungen. Letzteres bietet die optimale Verbindung zum Schlauch, der Schlauch kann während der Arbeit drehen.

F

Utilisation

- Lavage à grande eau, nettoyage industriel et dans les métiers ayant besoin d'un pistolet de nettoyage robuste qui résiste aux chutes et coups éventuels tout en économisant l'eau
- Pour eau avec ou sand dissolutions savonneuses, par exemple pour rinçage, lavage, lavage à grande eau et dispersion de savon liquide
- Le jet est réglable en contuni: d'un jet droit à un jet à ouvert 60°
- Le jet se règle avec en outil

Matériau:

Caoutchouc: Perbunan
Corps de valve: Laiton MS58
Partie interne de la valve: Acier inoxydable
Gicleur: Laiton MS58
Ressort: Acier inoxydable
Joints torique: EPDM 90 Shore
Joints: Klingerit IT 200

Raccordements:

Filet femelle de 1/2" (standard)
Les embouts pour tuyaux 1/2", 5/8", 3/4" et 1".
Les coupleurs NiTO 1/2", 3/4" et 1" permettent d'obtenir le raccordement optimal, le tuyau pouvant tourner librement pendant l'utilisation.

Tilbehør: **Accessories:** **Zubehör:** **Accessoires:**







Specifications:

Working pressure:	Max. 25 bar		
Temperature:	Max. 80° C		
Må ikke anvendes med damp!	Not to be used with steam!	Darf nicht bei Dampf angewandt werden!	À ne pas utiliser avec la vapeur!
Weight	0,9 Kg		

Kapacitet (v/5 bar):	**Capacity (at 5 bar):**	**Kapazität (bei 5 Bar):**	**Débit (à 5 bars):**
25 l/min. ved koncentreret stråle	When jet spray 25 l/min.	25 L/Min. (Strahl)	25 l/min. pour en jet "crayon"
42 l/min. ved fuld spredning	When wide spray pattern 42 l/min.	42 L/Min. (Sprühstrahl)	42 l/min. en jet paraplui

NITO A/S
H.C. Oerstedsvej 4
DK-6100 Haderslev
www.nito.com

Rev.: 29.06.2005