



RoHS

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE









特性 Specifications;

电器 Electyical:

接触阻抗 Contact Resistance

30 millionms MAX

耐电压 Dielectyic Withstanding Voltage:

500v AC AT Sea Level

绝缘阻抗 Insulation Resistance:

1000 MEGA ohms MLN

机构 Machanical:

接合力 Mating Force;

4.0 KG MAX 最大4 Kg

拔出力 Unmating Force;

0.7 KG MIN.最少0.7 KG

材料 Matorial:

塑胶 Housing:HIgh Temperatuye Thermoplastics

UL 94V-V1 PBT

端子 Contact:Copper Alloy 铜合金

铁壳 Shell:Copper Alloy铜合金

电镀 Finish:

端子 Contact:Plated Gold in Mating Area;

Tin/On Solder Tails

接触点镀金;脚镀锡

铁壳 Shell:

nickel Plating 镀镍

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERMSE

X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	916-161A1018Y10201
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	AF180度15.0弯脚无边铁壳白胶24H不带后塞
日期 DATE	2021-04-14	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER A0

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

920-C62A2021S10103 904-232A2031S10100 904-331B2032S10200 908-351A1011D10100
906-752B1114D10200 916-151A1022Y10200 918-415K3028S40000 906-552A1012D10200
912-112A1011D10100 912-312A1012D10100 918-318K2023C40005 918-418K2022Y40011
920-154A2021Y10110 920-C52A2021S10105 919-162A1012D10400 910-151A2021D10100
911-221A2021S10100 920-A62A2021S10104 912-112A2021S10100 920-A62A2021S10108
920-A64A2091S101A3 907-111A1022D10200 920-F52A2021S10105 904-232B2032S10100
905-761A2032S10200 906-262A1021D10200 907-312A1101Y10210 917-B88C201AH70201
917-P81A202ES60201 918-468K2029Y50000