



版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2018/09/16
1	2P/3P卡扣尺寸由3.0mm变更为3.2mm，避空公头干涉	2021/11/15

序号	品名	材质
①	2.0A型双排立式WTB胶芯	PA46 UL94V-0 白色
②	2.0F型卧式2代WTB端子	铜合金/表面镀锡











技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 工作温度：-25° C～85° C.
3. 额定电压：250V DC/AC(rms).
4. 额定电流：3.0A AC,DC.
5. 接触电阻：≤20mΩ.
6. 耐压值：800V AC/minute.
7. 绝缘电阻:≥1000MΩ.

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2*2	2.0	6.0	3.2
2*3	4.0	8.0	3.2
2*4	6.0	10.0	3.0
2*5	8.0	12.0	5.0
2*6	10.0	14.0	7.0
2*7	12.0	16.0	9.0
2*8	14.0	18.0	11.0
2*9	16.0	20.0	13.0
2*10	18.0	22.0	15.0
2*11	20.0	24.0	17.0
2*12	22.0	26.0	19.0
2*13	24.0	28.0	21.0
2*14	26.0	30.0	23.0
2*15	28.0	32.0	25.0
2*16	30.0	34.0	27.0
2*17	32.0	36.0	29.0
2*18	34.0	38.0	31.0
2*19	36.0	40.0	33.0
2*20	38.0	42.0	35.0
2*21	40.0	44.0	37.0
2*22	42.0	46.0	39.0





2～3P结构样式　　4P 结构样式

RoHS

一般公差(TOLERANCE)
X. ±.50　.XX ±.10
.X ±.20　.XXX ±.05
ANGLES ±1°

深圳市宝通成电子有限公司

品名 (TITLE) 2.00 Pitch A型双排直插			制图 (DR)
			校对 (CHKD)
料号 (DWG.NO) BTC-PHB2.0-02-N*P ZZ			审核 (APPD)
比例 (SCALE) 1:1	单位 (UNITS) mm		张数 (SHEET) 1 OF 1
		SIZE A4	REV A