

212922
BEK-P7-G1T-IBS
Spotbeleuchtung

- Konstante Lichtintensität über den gesamten Spannungsbereich
- Homogenes Leuchtfeld
- Externer Triggereingang
- Interne Leistungsregelung
- Hoher Wirkungsgrad
- Geringe Wärmeentwicklung
- Robustes Metallgehäuse







1) 4 mm tief
2) LED BETRIEB
3) 6 mm tief
4) Abstrahlwinkel °

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C
Betriebsspannung	18 … 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	115 mA (24 V DC)
Leistung	2,8 W (24 V)
Verpolschutz	ja
Leuchtfläche	Ø 21 mm
Lichtaustritt	axial
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material	PMMA, klar (Schutzoptik)
Gewicht	110 g
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Zulassungen	UL
Bauform	Punktbeleuchtung
Besonderheiten	Triggereingang
Triggereingang High Pegel	> 3,4 … 30,0 V
Triggereingang Low Pegel	< 2,8 V
Lichtquelle	LED
Farbe	Rot
Wellenlänge	634 nm
Abstrahlwinkel FWHM	7°

212922
BEK-P7-G1T-IBS
Spotbeleuchtung

Technische Daten (typ.)	+20°C
Beleuchtungsstärke	■ 8,50 kLx (500,0 mm) ■ 2,30 kLx (1000,0 mm) ■ 1,00 kLx (1500,0 mm)
Regelung	Integrierte Leistungsregelung
Anzeige	LED grün - Betrieb
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 … +40 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M12, 3-polig
Anschlusskabel	VK …

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/212922

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

213036 213757 210245 210249 210627 210910 213114 209916 210385 212882 210992 212817
212857 212920 213805 213806 213813 209917 210197 212824 212881 213113 201144 202707
210243 SBT-RGB-R50-4B-B5 SBT-RGB-R50-4S-B5 202665 210891 212879