








SPECIFICATIONS

Current Rating:	3Amps
Insulation Resistance:	1000MΩ Min
Contact Resistance:	20mΩ Max
Withstanding Voltage:	AC 1000V
Operation Temperature:	-40° to+105°
Contact Material:	Brass
Insrlator Material:	Polyester(UL 94V-0)
Contact plating:	Gold Flash
Standard:	PA6T
Max.Processing Temp:	240° C for30-60seconds (260° C for10seconds)



RECOMMEND P.C.B LAYOUT
PCB TOLERANCE:±0.05 (TOP VIEW)

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司

UNLESS OTHEWIXE SPECIFIED TOLERANCE
X :±0.30 X° :±5°
X.X :±0.25 X.X° :±1°
X.XX:±0.20 X.XX° :±0.5°

DRAWM NAME: HX JN2.54-2x4P ZZ H8.9

SIZE	A4	SCALE	N:1	PROUCT NO.			
REV	A	UNIT	mm	PROJECT		PAGE	1/1

DRAWN:	黄彬 2020.6.24	CHECKED:	张伟 2020.6.24	APPROVED:	罗小春 2020.6.24

No. of	DIM. A	DIM. B	No. of	DIM. A	DIM. B	No. of	DIM. A	DIM. B
6	5.08	7.62	20	22.86	25.40	36	43.18	45.72
8	7.62	10.16	24	27.94	30.48	40	48.26	50.80
10	10.16	12.70	26	30.48	33.02	44	53.34	55.88
12	12.70	15.24	28	33.02	35.56	50	60.96	63.50
14	15.24	17.78	30	35.56	38.10	60	73.66	76.20
16	17.78	20.32	32	38.10	40.64	64	78.74	81.28
18	20.32	22.86	34	40.64	43.18			

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

承　认　书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code: _____

产品名称 Project：简牛

规格型号 Part No：HX JN2.54-2x4P ZZ H8.9

贵公司承认印 Approal slgnatures

料 号/Part No.	签　章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	深圳市韩下电子有限公司 工程专用章
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	

深圳市韩下电子有限公司