

206445
VO-M6/50-M6x30-2.5
Fokusoptik

- Zum Betreiben von Farbsensoren mit Lichtleiteranschluss
- Robuste Ausführung





Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Komponente	Fokusoptik
Betrieb mit	WRB 120 S-SG-M6x30-2.5, WRB 120 P-SG-M6x30-2.5
Für FSB 10 M G1-B8	Geeignet bei Betrieb mit WRB 120 S-SG-M6x30-2.5, Geeignet bei Betrieb mit WRB 120 P-SG-M6x30-2.5
Für FSB 50 M 60 G3-B8	Geeignet bei Betrieb mit WRB 120 S-SG-M6x30-2.5, Geeignet bei Betrieb mit WRB 120 P-SG-M6x30-2.5
Für FS 50 M G3-B8	Geeignet bei Betrieb mit WRB 120 S-SG-M6x30-2.5, Geeignet bei Betrieb mit WRB 120 P-SG-M6x30-2.5
Für FS 12-100-1 M G3-B8	Geeignet bei Betrieb mit WRB 120 S-SG-M6x30-2.5, Geeignet bei Betrieb mit WRB 120 P-SG-M6x30-2.5
Für FS 12-100-1 M G3-B8-E	Geeignet bei Betrieb mit WRB 120 S-SG-M6x30-2.5, Geeignet bei Betrieb mit WRB 120 P-SG-M6x30-2.5
Für FS 12-100-2 M G3-B8	Geeignet bei Betrieb mit WRB 120 S-SG-M6x30-2.5, Geeignet bei Betrieb mit WRB 120 P-SG-M6x30-2.5
Lichtfleckgröße	Ø 6 mm
Arbeitsabstand	50,0 mm
Arbeitsbereich	35 … 60 mm

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/206445

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

213757 213805 210385 210627 202707 210249 210992 212881 213114 201144 202665 209916 209917 210243 212824 212882 213036 212817 213113 SBT-RGB-R50-4B-B5 213806 213813 SBT-RGB-R50-4S-B5 210245 212857 210197 210891 210910 212879 212920