Artikelnummer:	280-656
Produktbeschreibung:	4-Leiter-Durchgangsklemme; Mittenbeschriftung; für Ex i-Anwendungen geeignet; für TS 35; Frontverdrahtung; CAGE CLAMP®-Anschluss



Verpackungseinheit 100 Stück

Produktgruppe	1 (REIHENKLEMMEN)
Querschnitt von [mm²]	0,08 mm²
Querschnitt bis [mm²]	2,5 mm²
Querschnitt von [AWG]	28 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®
Bemessungsspannung EN	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Nennstrom	24 A
Gewicht	7,722 g
Farbe	blau
Verdrahtungsart	abgewinkelt
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	4
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	36,5 mm
Höhe [inch]	1,44 in
Breite [mm]	5 mm
Breite [inch]	0,197 in
Tiefe [mm]	50,5 mm
Tiefe [inch]	1,99 in
Abisolierlänge von [mm]	8 mm
Abisolierlänge bis [mm]	9 mm
Abisolierlänge [inch]	0,33 in

Artikel Nr.	Zulassungs-stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [mm²]
280-656	ABS	05-HG476175/1-PDA	800	24	2,5
280-656	BBJ	B/12/700/03	800	24	2,5
280-656	BV	07436/C0			0,08-2,5
280-656	CCA	NL5855	800	20	2,5
280-656	CSA	154112-1536071	600	25	28-12
280-656	DEMKO	78571	750		2,5
280-656	Dep.MaE	CS4865N	600	25	2,5
280-656	DNV	E7570	800	20	2,5
280-656	GL	17295-00HH	800	24	2,5
280-656	KEMA	2082859.07	800	20	2,5
280-656	LR	91/20112(E5)	800	24	2,5
280-656	PRS	TE/1718/880590/08	800	20	2,5
280-656	RMR	11130002	800	24	2,5
280-656	UL	E45172	300	10	28-12

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten