





孔位	A	B	C
2	1.5	3.3	4.5
3	3.0	4.8	6.0
4	4.5	6.3	7.5
5	6.0	7.8	9.0
6	7.5	9.3	10.5
7	9.0	10.8	12.0
8	10.5	12.3	13.5
9	12.0	13.8	15.0
10	13.5	15.3	16.5
11	15.0	16.8	18.0
12	16.5	18.3	19.5
13	18.0	19.8	21.0
14	19.5	21.3	22.5
15	21.0	22.8	24.0
16	22.5	24.3	25.5

SPECIFICATIONS
1、Current Rating: 2A AC, DC
2、Voltage Rating:250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 100MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
7、Material:PA66,UL94V-2(0)

范围	>0-3	>3-18	>18-50	>50-100
公差	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5

深圳市韩下电子有限公司

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日 期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.±0.25	X.°±2°
.X±0.20	.X°±1°
.XX±0.15	.XX°±0.5°
XXX±0.10	.XXX°±0.5°

制 图 Mapping	黄彬		
审 核 Audit	张伟		
核 准 Approved	罗小春		
单 位 Units	MM	比 例 SCALE	1:1

料 号 PART NO.	HX ZH-3Y	版 本 REV.	A
品 名 TITLE	压线端子胶壳	页 次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM. NO.			

韩下 HANXIA 深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

承　认　书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code: _____

产品名称 Project：线对板胶壳

规格型号 Part No：HX ZH-3Y

贵公司承认印 Approal slgnatures

料 号/Part No.	签　章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	深圳市韩下电子有限公司 工程专用章
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	

深圳市韩下电子有限公司