


CAD FILE:





Recommand PCB Layout



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 工作温度：-25° C～85° C.
3. 适用线规：AWG#30～#22.
4. 额定电压：250V DC/AC(rms).
5. 额定电流：3.0A.
6. 接触电阻：≤20mΩ.
7. 耐压值：1000V AC/minute.
8. 绝缘电阻:≥1000MΩ.

Poles	Dimensions(mm)	
	A	B
2	2.50	7.50
3	5.00	10.00
4	10.00	12.50
5	10.00	15.00
6	12.50	17.50
7	15.00	20.00
8	17.50	22.50
9	20.00	25.00
10	22.50	27.50
11	25.00	30.00
12	27.50	32.50
13	30.00	35.00
14	32.50	37.50
15	35.00	40.00
16	37.50	42.50

DEALON 德之隆 ELECTRONICS CO.,LTD

APPROVALS		DATE
DRAWN	G.M.Chen	2015/7/17
CHECKED		
APPROVALS		

TITLE: Connector

PART NO. XH-W-XXA

UNIT: mm SCALE: 1:1 SHEET 1 OF 1

DRAWING NO. ——— PROJ:

TOLERANCES ARE: 30~以上 ±0.30; 10~30 ±0.20; 5~10 ±0.15; ~5 ±0.10; ANGLE ±2°

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
———	A	———	NEW	———	———	———

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DEALON:

1.25-5PS 1.25-3PWB 1.25-4PWB DZ254R-11-09-63 XH-4PS XHB-2A 1.25-5PWB DW254S-22-04-85 DZ254R-11-04-63 DZ254S-22-04-75 MK-12C01-G1.5 USB-TYPE-C-018 1.0-4PWB DM254R-11-04-85 DW254W-11-06-85 DZ254S-11-03-48 1.25-8PWB DW127R-22-12-23 DW254S-22-06-85 1.25-3PS 1.25-4PS DZ127S-22-06-55 USB-TYPE-C-009 DZ127R-11-06-25 PH-2PWB USB-TYPE-C-019 XH-4A DZ254S-11-02-48 XH-2PWB XH-4PWB