



ROHS Compliant

MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE










Part No	Pin	A	B
WAFER-XH2.54-2PWZ	2	2.50	7.50
WAFER-XH2.54-3PWZ	3	5.00	10.00
WAFER-XH2.54-4PWZ	4	7.50	12.50
WAFER-XH2.54-5PWZ	5	10.00	15.00
WAFER-XH2.54-6PWZ	6	12.50	17.50
WAFER-XH2.54-7PWZ	7	15.00	20.00
WAFER-XH2.54-8PWZ	8	17.50	22.50
WAFER-XH2.54-9PWZ	9	20.00	25.00
WAFER-XH2.54-10PWZ	10	22.50	27.50
WAFER-XH2.54-11PWZ	11	25.00	30.00
WAFER-XH2.54-12PWZ	12	27.50	32.50
WAFER-XH2.54-13PWZ	13	30.00	35.00
WAFER-XH2.54-14PWZ	14	32.50	37.50
WAFER-XH2.54-15PWZ	15	35.00	40.00
WAFER-XH2.54-16PWZ	16	37.50	42.50
WAFER-XH2.54-17PWZ	17	40.00	45.00
WAFER-XH2.54-18PWZ	18	42.50	47.50
WAFER-XH2.54-19PWZ	19	45.00	50.00
WAFER-XH2.54-20PWZ	20	47.50	52.50



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

技术要求:
1.塑件材料:PA66(UL-94V-0)
2.接触件:黄铜镀锡
3.接触电阻:≤10mΩ
4.绝缘电阻:≥100MΩ
5.额定电压:250V AC DC
6.额定电流:2.0A AC DC
7.耐压:能承受1000V AC/Minute
8.工作温度:-25°~+85°
9.可焊性试验:浸锡面积≥95%温度235±5°,时间2.5±0.5秒
10.铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求.

序号	名称	材料	数量	备注
2	端子Contact	黄铜	N*1	电镀(锡):整个表面镀底镍30u"MIN,再镀锡80u"MIN
1	基座Wafer	PA66(UL94 V-0)	1	白色

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES

DECIMALS:	ANGLES:
.X±0.20	±2°
.XX±0.10	
.XXX±0.05	

CUSTOMER COPY

TITLE: WAFER XH2.54MM 弯针

PAR	WAFER-XH2.54-NPWZ	
DWN		
CHKD		
APVD		
SCALE1:1	UNIT:MM	
SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

XUNPU:

FPC-0.5FX-4PWBH15 TYPEC-304YDSW-ACP16 WAFER-VH3.96-4PLB FPC-0.5AS-5PWCR-H20 MU-103-ARW64 RJ45-005-014-11 SMA-KWE-323C-H13X23-LW FPC-0.5AX-24PWCR-H20 FPC-1.0AX-14PWCR-H25 FPC-1.0AX-4PWCR-H25 FPC-1.0HF-4PWAR-H20 PHB2.0-02-20PZZ WAFER-PH2.0-2PJK WAFER-PH2.0-6PWB WAFER-WBM4.2-16PJK-GB FPC-0.5FX-4PWCR-H20 WAFER-MX1.25B-8PWB WAFER-XH2.54-4PWZ-H62 FPC-0.5FX-16PWCR-H20 WAFER-PH2.0-8PLB DC-031A-A100 WAFER-GH1.25-6PLB WAFER-PH2.0-11PZZ WAFER-PH2.0-3PWB FPC-0.5AX-30PWCR-H20 FPC-0.5FX-14PWCR-H20 FPC-0.5FX-20PWBH15 FPC-0.5HF-10PWBR-H20 HDMI-212L FPC-0.5AL-6PB