
| REV. | EC# | DESCRIPTION | DATE | DRAWN | CHECK | APPROVED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | | 初版发行 | 2020-8-28 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 15P | 32.0 | 28.0 | 30.9 |
| 14P | 30.0 | 26.0 | 28.9 |
| 13P | 28.0 | 24.0 | 26.9 |
| 12P | 26.0 | 22.0 | 24.9 |
| 11P | 24.0 | 20.0 | 22.9 |
| 10P | 22.0 | 18.0 | 20.9 |
| 9P | 20.0 | 16.0 | 18.9 |
| 8P | 18.0 | 14.0 | 16.9 |
| 7P | 16.0 | 12.0 | 14.9 |
| 6P | 14.0 | 10.0 | 12.9 |
| 5P | 12.0 | 8.0 | 10.9 |
| 4P | 10.0 | 6.0 | 8.9 |
| 3P | 8.0 | 4.0 | 6.9 |
| 2P | 6.0 | 2.0 | 4.9 |
| MUMBER OF PINS | DIM.A | DIM.B | DIM.C |

技术要求:

1) 材质:见附表;
2) 电镀:见附表;
3) 塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、烧焦、变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象;
4) 端子表面无氧化、电镀不良等现象。

适应基板厚度：1.2mm~1.6mm


温度范围：-25℃~85℃

额定电压：250V AC/DC

额定电流：2A

绝缘电阻：≥1000MΩ

耐 压：800V AC/minute




PCB LAYOUT

| GENERAL TOLERANCES | | | |
|---|---|---|---|
| DIM | TOL | DIM | DEG |
| X. | | X° . | ±3.00° |
| X.X | ±0.35 | X.X° | ±2.00° |
| X.XX | ±0.25 | X.XX° | ±1.00° |
| X.XXX | ±0.15 | X.XXX° | |

| NO. | NAME | Q'TY | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 2 | PIN | n PCS | 材质:黄铜,电镀:镀亮锡60u"MIN |
| 1 | Housing | 1 PCS | 材质:PA66 (UL94V-0),颜色:红色 |

韩下® HANXIA 深圳市韩下电子有限公司

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DRAW : | 黄彬 | 2020-8-28 | TITLE: 针座 | DRAW NAME: HX-HY2.0-3PWZ-R |
| DESIGN: | | | | |
| CHECK: | 张伟 | 2020-8-28 | SERIES: 1501 SERIES | DRAW NO. |
| APPROVED | 罗小春 | 2020-8-28 | P/N: | UNIT: mm / SHEET: 1/1 |
| CUSTOMER DRAWING | | | REV. 1.00 SCALE N/A | |

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

# 承　认　书

# SPECIFICATION FOR APPROVAL

**产 品 编 码**
**Material code:** _____

产品名称 Project：针座

规格型号 Part No：HX-HY2.0-3PWZ-R

**贵公司承认印 Approal slgnatures**

| 料 号/Part No. | 签　章/Signatures |
|---|---|
| | |

日期 Date:

| | | |
|---|---|---|
| 拟制/Drawn | 黄彬 | 深圳市韩下电子有限公司 工程专用章 |
| 审核/Check | 张伟 | |
| 批准/Approved | 罗小春 | |

深圳市韩下电子有限公司