产品数据页



GTB10-P4631S13

G10

小型光电传感器

SICK
Sensor Intelligence.



图片可能存在偏差

订购信息

类型	订货号
GTB10-P4631S13	1102412

其他设备规格和配件 ➜ www.sick.com/G10

详细技术参数

产品特点

工作原理	漫反射光电传感器
工作原理详细信息	背景抑制功能
尺寸(宽 x 高 x 深)	20 mm x 50 mm x 39 mm
外壳形状（光束出口）	方形
最大开关距离	20 mm ... 1,600 mm [1]
光源种类	可见红光
光源	PinPoint-LED [2]
光点尺寸（距离）	Ø 8 mm (700 mm)
轴长	625 nm
设置	电位计，5 圈

[1] 具有 90% 漫反射比的扫描对象（以 DIN 5033 标准白为基准）.
[2] 平均使用寿命：100,000 小时，T_U = +25 °C.

机械/电子参数

工作电压 U_B	10 V DC ... 30 V DC [1]

[1] 短路保护的电网环境下的临界值：最大 8 A.
[2] 不得超过或低于 U_V公差.
[3] 信号传输时间（电阻负载时）.
[4] 亮暗对比度为 1:1 时.
[5] A = U_V 接口（已采取反极性保护措施）.
[6] B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
[7] C = 抑制干扰脉冲.
[8] D = 抗过载电流和短路保护输出端.
[9] 使用保护外壳（比如 BEF-G10WSG， 2071960）时符合 UL325 标准。.

残余纹波	< 5 V_{ss} [2]
电流消耗	20 mA
开关量输出	PNP
开关类型	暗通
输出电流 $I_{max.}$	≤ 100 mA
响应时间	≤ 2,500 µs [3]
开关频率	200 Hz [4]
连接类型	插头，M12，4 针
保护电路	A [5] B [6] C [7] D [8]
防护等级	III
重量	35 g
外壳材料	塑料, ABS/PMMA
外壳防护等级	IP67
电磁兼容性（EMC）	EN 60947-5-2
运行环境温度	–30 °C ... +60 °C
仓库环境温度	–40 °C ... +70 °C
UL 文件编号	NRKH.E348498 & NRKH7.E348498
其他标准	UL325 [9]


[1] 短路保护的电网环境下的临界值：最大 8 A.
[2] 不得超过或低于 U_V公差.
[3] 信号传输时间（电阻负载时）.
[4] 亮暗对比度为 1:1 时.
[5] A = U_V 接口（已采取反极性保护措施）.
[6] B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
[7] C = 抑制干扰脉冲.
[8] D = 抗过载电流和短路保护输出端.
[9] 使用保护外壳（比如 BEF-G10WSG， 2071960）时符合 UL325 标准。.

分类

ECLASS 5.0	27270904
ECLASS 5.1.4	27270904
ECLASS 6.0	27270904
ECLASS 6.2	27270904
ECLASS 7.0	27270904
ECLASS 8.0	27270904
ECLASS 8.1	27270904
ECLASS 9.0	27270904
ECLASS 10.0	27270904
ECLASS 11.0	27270904
ECLASS 12.0	27270903
ETIM 5.0	EC002719

ETIM 6.0	EC002719
ETIM 7.0	EC002719
ETIM 8.0	EC002719
UNSPSC 16.0901	39121528


可调性




⑥ 触发感应距离设置

接线图

Cd-070




特征曲线




① 触发感应距离，基于白色，90% 漫反射
② 触发感应距离，基于灰色，18% 漫反射
③ 触发感应距离，基于黑色，6% 漫反射

光点尺寸




触发感应距离图表



① 触发感应距离，基于白色，90% 漫反射
② 触发感应距离，基于灰色，18% 漫反射
③ 触发感应距离，基于黑色，6% 漫反射

尺寸图 (尺寸单位：mm)

GTB10，DC，插头



① 发射器光轴中心
② 接收器光轴中心
③ 安装孔，Ø 4.2 mm
④ 黄色 LED 指示灯：光接收状态
⑤ 绿色 LED 指示灯：状态指示灯

推荐配件

其他设备规格和配件 ➜ www.sick.com/G10

	简述	类型	订货号
通用夹持系统			
	Q-Lock，杆安装系统，用于 G10 和 P250 反射器, 锌压铸件, 钢制、镀锌	BEF-KHSQ12R01	2071260
其他			
	• 连接方式 A 头: 插座, M12, 4 针, 直头, A 编码 • 连接方式 B 头: 裸线端 • 信号种类: 传感器/激励元件电缆 • 电缆: 5 m, 4 芯, PVC • 描述: 传感器/激励元件电缆, 无屏蔽 • 应用领域: 化学品部位	YF2A14-050VB3XLEAX	2096235
	• 连接方式 A 头: 插头, M12, 4 针, 直头, A 编码 • 描述: 无屏蔽 • 连接技术: 螺纹接线端 • 允许导体截面: ≤ 0.75 mm²	STE-1204-G	6009932

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础，防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验，熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心，我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单：SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行：

联系人以及其它分公司所在地 ➔ www.sick.com

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

SICK:

GSE6-P1212 S30A-XXXXBA 2107717 2109288 C4C-SA06030A10000 L41E-33MA2A 1040876 1054695 1068252 GL6-P1111 LFP2000-A4NMB PLV14-A YF8U14-020UA3XLEAX 1040855 2095780 2106256 SBO-02F12-SM1 EN2-2EX1 / 6041096 1040755 GL6-P6211 1041007 1213222 DFS60B-BHPK10000 IME12-08NPSZW2K WT150-P162 IME12-04BPSZW2S 1016857 2095791 C4C-EA09030A10000 GL6-N1112