标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

CKI	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	CKI	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
4	1.50	2.56	7.60		33	16.00	17.06	22.10	5.2
5	2.00	3.06	8.10		34	16.50	17.56	22.60	
6	2.50	3.56	8.60		35	17.00	18.06	23.10	
7	3.00	4.06	9.10		36	17.50	18.56	23.60	
8	3.50	4.56	9.60		37	18.00	19.06	24.10	
9	4.00	5.06	10.10		38	18.50	19.56	24.60	
10	4.50	5.56	10.60		39	19.00	20.06	25.10	
11	5.00	6.06	11.10		40	19.50	20.56	25.60	
12	5.50	6.56	11.60		41	20.00	21.06	26.10	
13	6.00	7.06	12.10		42	20.50	21.56	26.60	
14	6.50	7.56	12.60		43	21.00	22.06	27.10	
15	7.00	8.06	13.10		44	21.50	22.56	27.60	
16	7.50	8.56	13.60		45	22.00	23.06	28.10	
17	8.00	9.06	14.10		46	22.50	23.56	28.60	
18	8.50	9.56	14.60	5.2	47	23.00	24.06	29.10	
19	9.00	10.06	15.10		48	23.50	24.56	29.60	5.8
20	9.50	10.56	15.60		49	24.00	25.06	30.10	
21	10.00	11.06	16.10		50	24.50	25.56	30.60	
22	10.50	11.56	16.60		51	25.00	26.06	31.10	
23	11.00	12.06	17.10		52	25.50	26.56	31.60	
24	11.50	12.56	17.60		53	26.00	27.06	32.10	
25	12.00	13.06	18.10		54	26.50	27.56	32.60	
26	12.50	13.56	18.60		55	27.00	28.06	33.10	
27	13.00	14.06	19.10		56	27.50	28.56	33.60	
28	13.50	14.56	19.60		57	28.00	29.06	34.10	
29	14.00	15.06	20.10		58	28.50	29.56	34.60	
30	14.50	15.56	20.60		59	29.00	30.06	35.10	
31	15.00	16.06	21.10		60	29.50	30.56	35.60	
32	15.50	16.56	21.60						











SECTION A-A





适用扁平线(Applicable Flat Cable)



适用线路板(PCB LAYOUT)

技术指标(Technical Index):

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、 缺陷、裂纹等现象.(The surface of the plastic parts should be smooth, no rough edges, no obvious shrinkage, defects, cracks and other phenomena.)
2. 温度范围(Temperature range): -25° C～+85° C.
3. 额定电压(Rated voltage): 50V, AC/DC(=等效).
4. 接触电阻(Contact resistance): ≤0.03Ω.
5. 绝缘电阻(Insulation resistance): ≥500MΩ.

序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
2	端子	铜	镀锡	
1	胶芯	LCP	黑色	

深圳市虹成电子有限公司	品 名 TITLE	FPC座		
	料 号 PART NO	HC-FPC-0.5-15P-CSH20		
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比 列 SCALE	1:1		
X. ±.50 .XX ±.10 .X ±.20 .XXX ±.05 ANGLES ±1°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮

http://hcdz2017.com/

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HC:

HC-PM254-8.5H-2x30PZ HC-FPC-0.5-40P-FH20 HC-FPC-0.5-50P-FHH20 HC-FPC-0.5-6P-CSH20 HC-PZ127-7.2L-2x3PS HC-PZ254-11.5L-1x10PZ HC-USB3.0-L175-2X1-J HCZZ0451-4 HC-PM200-4.3H-2x8PS HC-USB2.0-L100-093P HCZZ0514-6 HCZZ0576-5 HC-PM200-4.3H-2x20PZ HC-PM254-8.5H-1x21PZ HC-PZ254-11.5L-1x20PZ HC-USB3.0-C26 HCZZ0001-2 HC-FPC-0.5-10P-FH20 HC-PHB2.0-2x5A HC-PM254-8.5H-2x20PS HCZZ0032-6 HC-PM200-4.3H-2x6PS HC-PM254-5.0H-2x10PZ HC-USB3.0-C34-P HC-FPC-0.5-24P-FH20 HC-PZ254-13.8L-1x6PWA HC-USB3.0-L257-J HCZZ0451-6 HC-PHB2.0-2x4AW HC-PZ254-11.5L-2x18PZ