



版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2021/7/10









2~3 Pin结构外形(锁扣)

CKT	A	B	C
2	1.25	2.72	5.70
3	2.50	3.97	6.95
4	3.75	5.22	8.20
5	5.00	6.47	9.45
6	6.25	7.72	10.70
7	7.50	8.97	11.95
8	8.75	10.22	13.20
9	10.00	11.47	14.45
10	11.25	12.72	15.70
11	12.50	13.97	16.95
12	13.75	15.22	18.20
13	15.00	16.47	19.45
14	16.25	17.72	20.70
15	17.50	18.97	21.95
16	18.75	20.22	23.20
18	21.25	22.72	25.70
20	23.75	25.22	28.20

技术指标:

1. 温度范围：-25° C～+85° C.
2. 额定电压：125V AC,DC.
3. 耐电压：250V AC/minute.
4. 接触电阻:≤20mΩ .
5. 绝缘电阻:≥100MΩ.
6. 额定电流：1A AC,DC.
7. 材质/阻燃等级：PA66/UL94V-0

RoHS

一般公差(TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

深圳市韩下电子有限公司

品名 (TITLE)	压线端子胶壳	制图 (DR)	黄彬
料号 (DWG.NO)	HX MX1.25-2Y-WRS	校对 (CHKD)	张伟
		审核 (APPD)	罗小春
比例 (SCALE) 1:1	单位 (UNITS) mm	张数 (SHEET) 1 OF 1	SIZE A4 / REV A

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

承　认　书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code: _____

产品名称 Project：线对板胶壳

规格型号 Part No：HX MX1.25-2Y-WRS

贵公司承认印 Approal slgnatures

料 号/Part No.	签　章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	深圳市韩下电子有限公司 工程专用章
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	

深圳市韩下电子有限公司