

Kinghelm®


型号：KH-CL0.5-H2.0-(4-60)PIN

序号	品名	材质
①	0.5拉拨三代胶芯 (H2.0)	LCP UL94V-0 本色
②	0.5拉拨三代下接端子 (H2.0)	磷青铜/表面镀锡
③	0.5拉拨三代后盖 (H2.0)	LCP UL94V-0 黑色
④	0.5拉拨三代焊片 (H2.0)	黄铜/表面镀锡












SECTION A-A





适用扁平线



CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
4	1.50	2.56	7.60	5.20
5	2.00	3.06	8.10	
6	2.50	3.56	8.60	
7	3.00	4.06	9.10	
8	3.50	4.56	9.60	
9	4.00	5.06	10.10	
10	4.50	5.56	10.60	
11	5.00	6.06	11.10	
12	5.50	6.56	11.60	
13	6.00	7.06	12.10	
14	6.50	7.56	12.60	
15	7.00	8.06	13.10	
16	7.50	8.56	13.60	
17	8.00	9.06	14.10	
18	8.50	9.56	14.60	
19	9.00	10.06	15.10	
20	9.50	10.56	15.60	
21	10.00	11.06	16.10	
22	10.50	11.56	16.60	
23	11.00	12.06	17.10	
24	11.50	12.56	17.60	
25	12.00	13.06	18.10	
26	12.50	13.56	18.60	
27	13.00	14.06	19.10	
28	13.50	14.56	19.60	
29	14.00	15.06	20.10	
30	14.50	15.56	20.60	
31	15.00	16.06	21.10	
32	15.50	16.56	21.60	

CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
33	16.00	17.06	22.10	5.20
34	16.50	17.56	22.60	
35	17.00	18.06	23.10	5.75
36	17.50	18.56	23.60	
37	18.00	19.06	24.10	
38	18.50	19.56	24.60	
39	19.00	20.06	25.10	
40	19.50	20.56	25.60	
41	20.00	21.06	26.10	
42	20.50	21.56	26.60	
43	21.00	22.06	27.10	
44	21.50	22.56	27.60	
45	22.00	23.06	28.10	
46	22.50	23.56	28.60	
47	23.00	24.06	29.10	
48	23.50	24.56	29.60	
49	24.00	25.06	30.10	
50	24.50	25.56	30.60	
51	25.00	26.06	31.10	
52	25.50	26.56	31.60	
53	26.00	27.06	32.10	
54	26.50	27.56	32.60	
55	27.00	28.06	33.10	
56	27.50	28.56	33.60	
57	28.00	29.06	34.10	
58	28.50	29.56	34.60	
59	29.00	30.06	35.10	
60	29.50	30.56	35.60	

技术指标：

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围：-25° C～85° C.
3. 额定电压：50V，AC/DC(等效).
4. 接触电阻：≤0.03Ω.
5. 绝缘电阻：≥500MΩ

一般公差(TOLERANCE)
X ±.50 .XX ±.10
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

深圳市金航标电子有限公司	WWW.BDS666.COM
KH-CL0.5-H2.0-35PIN	0755-83044319

品名 (TITLE): 0.5 Pitch拉拨三代卧式下接(H=2.0)

料号 (DWG.NO): 2046-XXXX

比例 (SCALE): 1:1

单位 (UNITS): mm

制图 (DR): 王涛

校对 (CHKD): 吴鹏

审核 (APPD): 黄志明

张数 (SHEET): 1 OF 1

SIZE: A4

REV: 1

金航标 KINGHELM

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Kinghelm:

KH-1.27PH90-1X20P-L10.5 KH-6X6X6H-SMT-FS KH-HDMI-0024-JBS KH-IPEX-K501-29
KH-SMA-K513-11G KH-PH-2P-Z KH-2.54TXM-CB-H13.5-G KH-4.5X4.5X10H-B3J KH-6X6X10H-STM
KH-6X6X9H-STM KH-BM2.54-2P-W KH-FFC-V0.5-32P-150MM KH-1.27PH90-1X16P-L10.5
KH-2.54TXM-CB-H13.5 KH-2PH180-1X14P-L8.7 KH-6X6X6H-TJ KH-081-TX100-IPEX4 KH-4.5X4.5X6H-TJ
KHA(RG1.13)-TX50-IPEX KH-1.27PH90-2X10P-L10.5 KH-2.54PH180-1X8P-L11.5 KH-4.5X4.5X6.5H-SMT
KH-2.54PH90-1X15P-L13.8 KH-DR9S-F8.1-1 KH-HDMI-0035-PK KH-PCIE5.2H-52P
KH-FFC-V0.5-8P-150MM KH-MCX-K507-W KH-2.54FH-1X15P-H8.5 KH-300922-TP