




MAPX	MODIFICATION	DATE











规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1.额定电流：Current Rating
1.5A/contact terminal

2.额定电压：Voltage Rating
30V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX

4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol

5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1.插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

2.端子保持力：Terminal Retenion
1.2kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1.塑胶:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
Ul 94V-0 PBT White/Black

2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

3.外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1.端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

2.外壳:Shell:
Nickel Plating

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERMSE			
X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	907-221A1019D10200
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	AF90度11.5双层短体直脚无边铁壳白胶
日期 DATE	2021-04-12	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER A0

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

916-151A1022Y10200 917-B88C201AH70201 910-151A2021D10100 917-P81A202ES60201
918-468K2029Y50000 907-111A1022D10200 908-351A1011D10100 920-A62A2021S10104
906-752B1114D10200 919-162A1012D10400 920-154A2021Y10110 904-331B2032S10200
907-312A1101Y10210 918-318K2023C40005 920-A62A2021S10108 920-F52A2021S10105
906-262A1021D10200 904-232A2031S10100 912-112A1011D10100 918-418K2022Y40011
911-221A2021S10100 912-112A2021S10100 918-415K3028S40000 920-A64A2091S101A3
920-C52A2021S10105 920-C62A2021S10103 904-232B2032S10100 905-761A2032S10200
906-552A1012D10200 912-312A1012D10100