


Kinghelm®









SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 2A AC, DC
2、Voltage Rating: 250V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
7、Material:Wafer Nylon 6T,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated
Solder tad Phosphoric bronze Tin-plated





PCB LAYOUT

编　号	尺寸（mm）		
	A	B	C
A2001LF-02A	2.00	8.00	6.50
A2001LF-03A	4.00	10.00	8.50
A2001LF-04A	6.00	12.00	10.50
A2001LF-05A	8.00	14.00	12.50
A2001LF-06A	10.00	16.00	14.50
A2001LF-07A	12.00	18.00	16.50
A2001LF-08A	14.00	20.00	18.50
A2001LF-09A	16.00	22.00	20.50
A2001LF-10A	18.00	24.00	22.50
A2001LF-11A	20.00	26.00	24.50
A2001LF-12A	22.00	28.00	26.50
A2001LF-16A	30.00	36.00	34.50

贺骏驹

赖积任

张松强

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.±0.25	X.°±2°
.X±0.20	.X°±1°
.XX±0.15	.XX°±0.5°
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°

制图 DRAWING	贺骏驹		
审核 CHECK	赖积任		
核准 APPROVAL	张松强		
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	A2001LF-NA	版本 REV.	A
品名 TITLE	PH立贴 WAFER SMT TYPE	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM. NO.			

深圳市金航标电子有限公司 WWW.BDS666.COM

KH-A2001LF-6A 0755-83044319

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Kinghelm:

KH-081-TX100-IPEX4 KH-2.54FH-1X15P-H8.5 KH-4.5X4.5X6.5H-SMT KH-HDMI-0035-PK
KH-PCIE5.2H-52P KH-1.27PH90-1X20P-L10.5 KH-6X6X6H-TJ KH-6X6X9H-STM KH-PH-2P-Z
KH-2.54PH180-1X8P-L11.5 KH-6X6X6H-SMT-FS KH-FFC-V0.5-8P-150MM KH-2PH180-1X14P-L8.7
KH-IPEX-K501-29 KH-SMA-K513-11G KH-1.27PH90-1X16P-L10.5 KH-300922-TP KH-6X6X10H-STM
KH-BM2.54-2P-W KH-HDMI-0024-JBS KH-MCX-K507-W KH-1.27PH90-2X10P-L10.5
KH-2.54PH90-1X15P-L13.8 KH-4.5X4.5X6H-TJ KHA(RG1.13)-TX50-IPEX KH-2.54TXM-CB-H13.5
KH-2.54TXM-CB-H13.5-G KH-4.5X4.5X10H-B3J KH-DR9S-F8.1-1 KH-FFC-V0.5-32P-150MM