外壳 - HC-HPR-B10-BFH-EMR-BK - 1411083

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://download.phoenixcontact.com)



HEAVYCON B10面板安装底座，HPR系列，适用螺钉锁紧，用于环境要求严格的场合且满足电磁兼容要求

为什么选择该产品

- 振动和冲击：IEC 61373/EN 50155，1类，1B级

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	4 046356 921541
GTIN	4046356921541
海关税则号	8538900000
Sales Key	BF7AAI

技术数据

尺寸

高度	20 mm
宽度	58 mm
长度	145 mm
开口长度	60 mm
开口宽度	35 mm

环境条件

外壳保护等级（IP）	IP66
	IP68 (0.5 bar / 24 h)
	IP69K (ISO 20653:2013-02)
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

概述

外壳 - HC-HPR-B10-BFH-EMR-BK - 1411083

技术数据

概述


注意事项	适用插芯HC-B10、BB18、DD24、M、K8/24
尺寸	B10
外壳类型	面板安装底座
颜色	黑色
锁定类型	适用螺钉锁紧
扭矩	4 Nm (卡销)
螺钉连接	无
外壳材料	铝模铸
外壳表面材料	粉末镀层，黑色
密封材料	NBR
材料锁扣	高级钢
固定螺钉材料	高级钢

Environmental Product Compliance


China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图



尺寸图



尺寸图

面板开口

认证

认证

认证

GL / EAC

防爆认证

认证详情

外壳 - HC-HPR-B10-BFH-EMR-BK - 1411083

认证

GL	GL	http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH

EAC	EAC	RU C-DE.AI30.B.01102

附件

附件

保护盖

保护盖 - HC-HPR-B10-BCLWH-E-BK - 1418444



保护盖 B10， 带螺钉锁紧装置， 标识材料: 铝模铸， 保护盖板材料: Al， 高度: 32 mm， 满足持续增长的环境和EMC要求

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

PHOENIX CONTACT:

1844808 3210981 3244643 5031171 1967249 3240926 0201139 1405233 1411283 1660397
1052015:0051 1719341 1751516 2940359 0828736 1886595 3100240 3260068 3030349 3200674
1608100 1843677 1857028 1873757 1418790 1706196 1837395 2908729 5442235 1585760