外壳 - HC-STA-B06-HLFS-1STP13-EL-AL - 1412572

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://download.phoenixcontact.com)



插头外壳 B6， 适用单锁扣， 标识材料: 压铸铝，耐盐水， 电缆出线: 1， 水平， 高度: 52 mm， 电缆密封: 无， 支持: 否， 1x Pg13,5， 标准

为什么选择该产品

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	4 055626 059129
GTIN	4055626059129
海关税则号	8538900000
Sales Key	BF7APB

技术数据

尺寸

高度	52 mm
宽度	44 mm
长度	60 mm

环境条件

外壳保护等级（IP）	IP66
	IP67
外壳保护等级（NEMA）	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

概述

外壳 - HC-STA-B06-HLFS-1STP13-EL-AL - 1412572

技术数据

概述


注意事项	适用插芯HC-B6、BB10、DD24、M
尺寸	B6
外壳类型	插头外壳
颜色	灰色铝
锁定类型	适用单锁扣
出线口编号	1
电缆出口	水平
螺钉连接	无
螺钉连接类型	1x Pg13,5
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

尺寸图



尺寸图

认证

认证

认证

GL / UL认证 / cUL认证 / EAC / cULus认证

防爆认证

认证详情

外壳 - HC-STA-B06-HLFS-1STP13-EL-AL - 1412572

认证

GL	http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
UL认证	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
cUL认证	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
EAC		RU C-DE.AI30.B.01102
cULus认证	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	

附件

附件

保护盖

保护盖 - HC-B06-HCLWS-PLR-BK - 1414634



保护盖 B6， 带单锁扣， 保护盖板材料: PA， 高度: 21.6 mm， 开槽连接块: 是， 保留索孔直径: 30 mm

全螺钉连接

电缆密封 - G-INS-PG13,5-S68N-NNES-S - 1411173



电缆密封， 螺钉连接材料: 镀镍铜， 电缆外径 6 mm ... 12 mm， 屏蔽: 无， 连接螺纹: Pg13.5， 颜色: 银色， 带O型圈

外壳 - HC-STA-B06-HLFS-1STP13-EL-AL - 1412572

附件

电缆密封 - G-INSEC-PG13,5-S68N-NNES-S - 1411198



电缆密封， 螺钉连接材料: 镀镍铜， 电缆外径 6 mm ... 12 mm， 屏蔽: 有， 连接螺纹: Pg13.5， 颜色: 银色， 带O型圈

已标记的设备标识

塑料标签 - US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



塑料标签， 可订购： 卡， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式: 背胶固定， 标识区域大小: 20 x 9 mm

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

PHOENIX CONTACT:

1660397 3240926 1411283 1585760 1608100 1719341 3260068 5442235 1751516 1843677 1857028 1873757 1886595 1967249 2908729 1706196 1837395 3100240 1405233 1844808 2940359 3200674 0201139 1052015:0051 0828736 1418790 3030349 3244643 3210981 5031171